

HNK-BUS智能消防疏散指示系统

产品名称	HNK-BUS智能消防疏散指示系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

HNK-BUS智能消防疏散指示系统由应急照明控制器（HOUNEN主机）、应急照明集中电源（HOUNEN分机）、应急照明分配电装置（EPS）、智能应急照明和疏散指示灯具、其它通讯（控制）设备等几部分组成。本系统将为所有的建筑楼宇提供应急照明和疏散诱导系统提供完整的解决方案。系统根据灾情现场的具体情况，向逃生人员提供更有效的照明亮度和清晰的疏散标志，同时选择一条避开危险区域最佳逃生线路，通过控制智能导光疏散标志灯形成导光流，引导人员逃向安全出口。技术特点

（1）软件基于Windows视窗和MapInfo技术，操作直观、方便、快捷。

（2）硬件基于工业控制计算机，可靠性高、稳定性好。

（3）基于自适应智能算法里的最优路径算法软件可根据工程实际，针对每一个火灾报警位置自动生成最优疏散路径，系统运行速度快，安全可靠。

(4) 独立开发的系统管理软件，具有强大的日常管理功能，使操作人员可通过系统管理软件对系统设备进行控制。

(5) 内置1-16个回路接口，每个回路接口至少配置一个应急电源，每个应急电源可引出4个监控支路，每个支路最大63点，支路可再分支，单机监控容量4032点。

(6) 强大的组网功能，最多16台主机联网。

(7) 具有光纤通讯功能，可远距离监控系统中的分布电源。

(8) 最多可监控32个消防应急灯具专用应急电源。

(9) 配备19英寸LCD大屏幕液晶显示器，能以图形方式显示火灾发生位置和现场消防应急灯具的状态及最优疏散路线。

(10) 具有图形编辑器功能，可方便的利用CAD建筑平面图，对建筑中安装的各种火灾探测器、消防应急灯具进行添加、删除、工作模式设定。

(11) 配备微型汉字打印机，可打印系统运行时发生的各种火警、故障及应急信息。

(12) 黑匣子记录功能，能自动储存100000条以上系统的各种信息。

(13) 具有标准RS232/RS485串行接口，可接收火灾报警的位置信息。