

人孔用基本型金属缠绕密封垫，化工厂用耐腐蚀金属垫，齿形垫圈

产品名称	人孔用基本型金属缠绕密封垫，化工厂用耐腐蚀金属垫，齿形垫圈
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

?????(????,????,????)??(-192~-260)????(???????

[??](#)

)??(?????Teflon?[PTFE,F4]),????/??"???"???????"????"???"(teflon)"???"?"???"?"???"??

????????????????????[?????????](#)????????? [-CF2-CF2-]n-

????????[?????????](#)

?????(?????????PTFE?F4????????????????????"???"???

???

????????????????????????(??+250??-180????????????)??

[??????](#)(PFOA)?????????????????

?? -20~250?(-4~+482°F)?????????????????????

?? -0.1~6.4Mpa(?????64kgf/cm²)(Full vacuum to 64kgf/cm²)

??

?????u??

?????u???????

?500??

填充料	钢带	内环	外环
石棉缠绕	SUS 304	碳钢	碳钢
石墨缠绕	SUS 316	SUS 304	SUS 304
四氟缠绕	SUS 316L	SUS 316	SUS 316
		SUS 316L	SUS 316L

填充料	温度(°C)	大操作压力(kg/cm ²)
石墨缠绕	-200~550	250
石棉缠绕	-150~450	100
四氟缠绕	240~260	100

内环选择	商品名	AISI	硬度(HB/HV)	温度(°C)
	不锈钢 304	304	130~180	-250~+550
	不锈钢 316	316	130~180	-100~+550
	不锈钢 316L	316L	130~190	-100~+550

外环通常由经防腐蚀处理的碳钢组成。

厚度公差	项目	厚度(mm)	公差(mm)
	垫片厚度	4.5, 3.2	+0.2
			-0.1
环厚度	3.0	± 0.24	

【缠绕垫片】直径公差(即用于法兰的名义管道直径):

	DIN (mm)	ANSI B16.5	API 605	公差
--	----------	------------	---------	----

		BS1560 (mm)		
		Mss sp-44		
内环内径	<=600	<=24	>=26 and <=34	± 0.5
	>600 and <=800	>24 and <=34	>=36 and <=60	± 0.9
垫片内径	>800 and <=1600	>34 and <=60		± 1.3
	>1600	>60		± 1.6
垫片外径	<=600	<=24	<=24	± 0.9
	>600 and <=160000	>24 and <=60	>24 and <=60	± 1.8
	1600	>60		± 2.2
外环外径			>=1/2 and <=60	± 0.9
	<=600	<=24		0-1.0
	>600 and <=1000	>24 and <=34		0-1.8
	>1000 and <=1600	>34 and <=60		0-2.2

【缠绕垫片】技术参数:

缠绕垫片系数	m=2.5-4
缠绕垫片使用压力	25MPa
缠绕垫片使用温度	-196 -700 (氧化性介质中不高于600)
缠绕垫片小预紧比压	y=68MPa