

# 重庆吉宝开水器，重庆吉之美开水器厂家授权直销，型号多，质量优

产品名称	重庆吉宝开水器，重庆吉之美开水器厂家授权直销，型号多，质量优
公司名称	四川联华确正冷热设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市一环路北一段123号
联系电话	86-02887667336/18980086146 13330984525

## 产品详情

重庆吉宝开水器，重庆吉之美开水器，欧盟标准，吉之美——中国开水器第一品牌

一、重庆吉宝开水器，重庆吉之美开水器GB-60E技术参数：品牌：吉之美开水器 型号：GB-60E  
外形尺寸（长×深×高）：420×330×760mm 额定功率：6KW 额定电流：9.1A 额定电压（AC）：380V  
推荐电源：三相五线制 容积：60L 一次性开水出水量（5磅暖瓶）：37瓶 吉宝开水器其它型号推荐：

GB-40E (3kw, 220v, 40L, 一次可出开水15瓶) GB-80E (9KW, 80L, 380V, 一次可出开水55瓶)

GB-100E (12KW, 100L, 380V, 一次可出开水80瓶) 吉之美开水器全自动电开水器型号推荐：

3kw系列：GM-K2-30CSW (30升, 全自动液晶显示, 单水嘴, 一次可出开水12瓶) GM-K2-30ESW

(30升, 手动开关, 单水嘴, 一次可出开水12瓶) GM-K1-30CSW

(30升, 全自动液晶显示, 双水嘴, 一次可出开水12瓶) GM-K1-30ESW

(30升, 手动开关, 双水嘴, 一次可出开水12瓶) GM-K1-40CSW

(30升, 全自动液晶显示, 双水嘴, 一次可出开水22瓶) 6kw系列：GM-K1-40CSW-A

(40升, 全自动液晶显示, 双水嘴, 一次可出开水22瓶) GM-K1-40ESW-A

(40升, 手动开关, 双水嘴, 一次可出开水22瓶) 9kw系列：GM-K1-50CSW-B

(50升, 全自动液晶显示, 双水嘴, 一次可出开,40瓶) GM-K1-50ESW-B

(50升, 手动开关, 双水嘴, 一次可出开水12瓶) 二、吉宝开水器吉之美开水器特点：吉宝开水器采用世界领先的步进式技术，逐层取水，逐层加热，因而可以高速、恒温、不间断提供100%纯开水。此产品荣获国家专利，引领新一代电开水器发展方向。采用世界领先的1:3步进式加热技术

1、速度1:3，可逐层步进加热，持续使用下，3KW相当于9KW传统开水器加热速度。

2、容积1:3，可逐层取水，不间断供水，持续使用下，30升相当于90升传统开水器有效容积。

三、吉宝开水器优势：1、吉之美吉宝开水器可连续不停的打出37瓶开水，出水即是100%开水，可以放心饮用，水温在95度以上。2、无冷热水混合，只沸腾一次，烧出来的开水健康环保

3、步进式逐层连续加热，开一层即可取一层开水，减少等待时间

4、不锈钢拉丝外壳，精致防烫伤水龙头5、采用恒温控制出水，6、微电脑控制面板

7、表面A级防垢加热管，水垢可自行脱落。清洗水垢简单方便

8、五防安全保护：防缺水干烧、防溢流、防蒸汽、防火阻燃、防开盖。

9、自动漏电保护功能：可靠接地、漏电自动断电、自动报警。

10、食用级不锈钢内胆和外壳（厚度0.6mm）四、开水器的卫生健康性比较：1、吉之美开水器：采用逐层加热技术，应用雷诺法则建立数学模型，专利技术一次沸腾，确保水的结构不被破坏。无生水。采用

步进水设计，冷水经过减压从机器底部流入，冷热水完全分离，确保放出的水是开水。连续永远出开水。电脑控制，精确的电极测温。确保出水温度准确控制96-99摄氏度以上，细菌100%杀死，饮用放心。

2、普通开水器：重复多次沸腾，破坏水的结构，饮用有害健康。有生熟水混合。通称一锅烧，马桶式浮球上部进冷水，下部放热水，生水开水混合。饮用有害健康。机械控制，加之冷热水混合，出水温度实际往往在80余度。不能冲茶或咖啡。可能存留有害细菌。

详情请登录公司的开水器专业网站：[www.kaishuiqi.cc](http://www.kaishuiqi.cc)