

# 铜编织线 裸铜编织线 铜编织接地线 铜导电带 镀锡铜编织线

产品名称	铜编织线 裸铜编织线 铜编织接地线 铜导电带 镀锡铜编织线
公司名称	东莞市雅杰电子材料有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号
联系电话	0769-89896219 13724470577

## 产品详情

铜编织线用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池等的软连接线。铜编织线采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（24, 36, 48锭）经单层或多层编织成。铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022 mm<sup>2</sup>/m, 锡铜编织镀线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234 mm<sup>2</sup>/m。

铜编织线技术性能说明：BRAIDED COPPER WIRE TZ, TZX铜编织线技术性能（JB2572-79）  
SPECIFICATION OF BRAIDED COPPER WIRE TYPE TZ, TZX(JB2572-79)

铜编织线用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池等的软连接线。The braided copper wire is suitable for the flexible conductor of electric installation, switch gear, electric furnace, storage battery, etc. 1.

铜编织线采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（24, 36, 48锭）经单层或多层编织成。2.

铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022 mm<sup>2</sup>/m, 锡铜编织镀线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234 mm<sup>2</sup>/m。3. 型号、规格如表，表，表3。1.

The braided copper wire is made by braiding a number of spindles(24, 36, 48) of best quality round wires(0.10, 0.15, 0.20) or soft tinned wires(0.10, 0.15) to become single layer or multilayer type. 2. DC resistivity of copper braided wire (20℃) is not more than 0.022 mm<sup>2</sup>/m, and the tinned one is not more than 0.0234 mm<sup>2</sup>/m. 3. Type and specifications are shown respectively in table 1-3.

咨询联系方式：

联系人：顾小霞 (销售经理) 移动电话：13724470577 电话：0769-33201071；传真：0769-82693005

Email: dongguanyajie@163.com；公司网址：[www.ya-jie.com](http://www.ya-jie.com)；[www.yajiedg3.com](http://www.yajiedg3.com)

工作QQ：1766217106；工作QQ：2396393191

