

车载单相10千瓦汽油发电机

产品名称	车载单相10千瓦汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO10 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

车载单相10千瓦汽油发电机空气滤清器是大泽发电机中用到的首要空气滤清设备，空气滤清器的效果是保证大泽发电机作业进程中所吸入的空气是洁净的，是一种重要的大泽发电机配件，依照它的原理来区分：空气滤清器可分为过滤式、离心式、油浴式、复合式几种。大泽发电机中常用的空气滤清器是过滤式空气滤芯滤清器，这是大泽发电机配件。这种空气滤清器首要有惯性油浴式空气滤清器、纸质干式空气滤清器、聚氨酯滤芯空气滤清器等几种。惯性油浴式空气滤清器先后经过惯性式滤清、油浴式滤清、过滤式滤清三级滤清，后两种空气滤清器首要经过滤芯过滤式滤清。惯性油浴式空气滤清器具有进气阻力小，能习惯多尘多沙作业环境，运用寿数长等长处，以前在多种类型的轿车、迁延机发起机上选用。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：TO670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140*655*930mm

净 重：210KG

车载单相10千瓦汽油发电机 当环境温度过高时，空气密度下降，汽油机燃烧时氧气量削减，燃烧功率下降，因而会下降汽油机的机械输出功率；一起发电机作业时需求冷空气对绕组进行冷却，在环境温度过高时，冷却效果下降，发电机绕组内部温度升高，为保证发电机的绕组温度在答应规模内也有必要下降发电机的输出功率。汽油机和发电机的输出功率受环境温度影响的功率批改，因为规划的不同，其批改的参数也不共同；同一品牌，不同类型、不同调速体系，其批改的参数也有差异。一般要以原汽油机出产厂家的批改参数为准，一般可依照环境温度过40℃时每升高5℃，输出功率下降3%—4%来进行功率丢失的核算。但要留心的是有些厂家的机组标称功率是依据环境温度25℃时的输出功率。