福州医用脚轮 脚轮厂家 福州生产医用脚轮找华鹰脚轮

产品名称	福州医用脚轮 脚轮厂家 福州生产医用脚轮找华鹰脚轮
公司名称	福州华鹰塑胶模具有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市仓山区盖山镇照屿村100号
联系电话	0591-83595592 18659181910

产品详情

福州医用脚轮 脚轮厂家 福州哪有生产医用脚轮找华鹰脚轮 福州华鹰塑胶模具有限公司成立于1990年，并于2001年、2005年及2009年，先后成立福州华鹰医疗器械有限公司、福州华鹰重工机械有限公司和华鹰能源化工有限公司。华鹰还投资控股广东清远市旺晟房地产开发有限公司。 福州华鹰塑胶模具有限公司主要以万向轮产品为主，是国内最大的尼龙万向轮生产商之一。华鹰公司坚持自主开发生产各类塑胶模具制品，已经形成自己的专有技术和万向轮系列化规模生产。公司视产品质量为生存之本，引进先进的检测设备，健全严格的质量制度，实行全面的质量控制体系，确保每一个产品品质优良。过硬的产品质量深得国内外客商的青睐和赞誉，产品远销瑞典、美国、德国、加拿大、英国、日本、丹麦等发达国家。现产品主要客户有：欧洲最大家居公司—宜家家居、海沃氏、美国Rubbermaid、德国GROSS、和国内海尔集团等多家世界知名企业，年销售额近1亿元。 用户在选购脚轮时，要注意如下事项： 1、选择脚轮材质：首先考虑脚轮使用路面的大小，障碍物、使用场地上残留物质（如铁屑、油脂），所处环境状况（如高温、常温或低温）及车轮所能承载的重量等不同条件来决定选择适合的车轮材质。例如：橡胶轮不能耐酸、油脂和化学品，超级聚氨脂轮、高强度聚氨脂轮、尼龙轮、钢铁轮和耐高温轮则能适用于不同的特殊环境。 2、计算脚轮承载重量：为了能够计算出各种脚轮需要的载重能力，必须知道运输设备自重、最大荷重和所用单轮和脚轮的数量。一个单轮或脚轮所需的载重能力计算如下： T=(E Z)/M×N：
---T＝单轮或脚轮所需承载重量； ---E＝运输设备的自重； ---Z=最大荷重；
---M=所用单轮和脚轮的数量； ---N=安全系数（约1.3—1.5）。 3、什么决定脚轮轮径大小：通常车轮直径愈大愈容易推动，荷重能力也愈大同时也较能保护地面不受损坏，轮径大小的选择首先应考虑承载的重量和荷重下搬运车的起动推力来决定。 4、脚轮的材质软硬的选择：通常车轮有尼龙轮、超级聚氨脂轮、高强度聚氨脂轮、高强度人造胶轮、铁轮、打气轮。超级聚氨脂轮、高强度聚氨脂轮不论在室内室外的地面行驶，都能满足你的搬运要求；高强度人造胶轮则能适用于酒店、医疗器械、楼层、木地板、瓷砖地面等要求行走时噪音小宁静的地面上行驶；尼龙轮、铁轮适用于地面不平或地面上有铁屑等物质的场地；而打气轮则适用于轻荷重及路面软不平坦的场合。 5、如何测试橡胶脚轮的转动灵活性：单轮越大转动就越省力，滚柱轴承能载较重的负载，转动时阻力较大：单轮安装上优质的（轴承钢）滚珠轴承，能承载较重的负荷，转动更轻便，灵活宁静。 6、脚轮在使用环境的温度状况：严寒和高温的场合对脚轮的影响很大，聚氨脂轮在零下45℃下的低温，转动灵活自如，耐高温轮在高温150℃下转动轻便。