

绿岛风离心式风幕机FM4515H

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 绿岛风离心式风幕机FM4515H |
| 公司名称 | 杭州风行机电设备有限公司 |
| 价格 | 1550.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市下城区沈家路沈家工业园45-3F |
| 联系电话 | 86-05714000163883 13758109586 |

产品详情

- 绿岛风离心式风幕机介绍：1、噪音低；
 2、采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合离效的蜗壳设计，使风量大；
 3、全金属外壳，防火性能高，安装方便；4、电机持续运行超过5000小时无故障；
 5、有琴键开关控制、微电脑轻触开关控制和微电脑遥控控制方式，适合不同场所的要求；
 6、多种机身规格：600mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm；
 7、适用安装高度:3m、3.5m、4m、4.5m 离心式风幕机技术参数： 名

| 称 | 型号 | 风量(m3/h) | 安装高度(m) | 电压(v) | 频率(Hz) | 风口风速(m/s) | 长度(m) | 噪音(dB) | 功率(w) |
|-----------|---------|----------|---------|-------|--------|-----------|-------|--------|-------|
| 离心式风幕机普通型 | FM3009H | 798 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 0.9 | 50 | 196 |
| 离心式风幕机普通型 | FM3012H | 1046 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.2 | 51 | 274 |
| 离心式风幕机普通型 | FM3015H | 1330 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.5 | 52 | 335 |
| 离心式风幕机普通型 | FM3018H | 1596 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.8 | 55 | 392 |
| 离心式风幕机普通型 | FM3509H | 1020 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 0.9 | 53 | 322 |
| 离心式风幕机普通型 | FM3512H | 1360 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.2 | 54 | 419 |
| 离心式风幕机普通型 | FM3515H | 1700 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.5 | 56 | 536 |
| 离心式风幕机普通型 | FM3518H | 2040 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.8 | 57 | 628 |
| 离心式风幕机普通型 | FM4009H | 1398 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 0.9 | 58 | 417 |
| 离心式风幕机普通型 | FM4012H | 1864 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 1.2 | 59 | 539 |
| 离心式风幕机普通型 | FM4015H | 2330 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 1.5 | 61 | 731 |
| 离心式风幕机普通型 | FM4018H | 2796 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 1.8 | 63 | 793 |
| 离心式风幕机普通型 | FM4509H | 1425 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 0.9 | 64 | 533 |
| 离心式风幕机普通型 | FM4512H | 1900 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.2 | 65 | 631 |
| 离心式风幕机普通型 | FM4515H | 2375 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.5 | 66 | 833 |

4.0-4.5 220 50 20 1.5 68 845
离心式风幕机普通型FM4518H 2850 4.0-4.5 220 50
20 1.8 69 1050 离心式风幕机遥控型FM3009HY 798
2.3-3.1 220 50 11.2 0.9 50 196
离心式风幕机遥控型FM3012HY 1046 2.3-3.0 220 50
11.2 1.2 51 274

注：H:代表“离心式”、D:代表“上吸风”、Y:代表“遥控型”。