

DN25电磁动燃气紧急切断阀

产品名称	DN25电磁动燃气紧急切断阀
公司名称	永嘉县嘉仕达阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州永嘉县欧北镇东方村江北街1弄23号
联系电话	86-057767358626 13868629646

产品详情

DN25电磁动燃气紧急切断阀、液化气切断阀

嘉仕达燃气电磁切断阀产品概述: 嘉仕达燃气电磁切断阀是自动化系统中执行机构的一种阀门, 由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成, 接收调节仪表的信号, 控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单, 反应灵敏, 动作可靠等特点。可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气或氮气, 流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。嘉仕达燃气电磁切断阀是结合截止阀, 止回阀, 电磁阀和气动阀门的优点, 阀门具有极佳的技术性能, 低负荷损失和高可靠性, 切断阀由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成, 切断阀气源入口按装一只二位三通电磁阀接收调节仪表的信号, 利用远程电器控制台控制阀门的开关。主要控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。安装在液化气, 天然气, 液氨与气相管路上, 与远距离气源配套使用, 利用气源控制阀门开启-关闭, 以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时, 快速手动使气源卸压, 或高温 75% ρ 5C%D时易熔合金熔化, 而气缸自动卸压, 阀门迅速关闭而止漏, 起安全保护作用。广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。是目前气体液体危险品理想选择的阀门。

嘉仕达燃气电磁切断阀工作原理: 1. 燃气电磁切断阀气源入口按装一只二位三通{或二位五通}电磁阀, 利用远程电器控制台控制阀门开关。 2. 燃气泄漏报警器报警通电, 电磁阀通电排气, 阀门自动关闭。 3. 手动控制电磁阀(按下红色卡子)排气, 阀门自动关闭。 4. 阀门安装方向: 高进低出

嘉仕达燃气电磁切断阀性能规范: 压力等级: 1.6/4.0Mpa 气缸工作压力: 2.0Mpa 使用温度: -40~+80
气缸使用介质: 氮气 无水空气 使用介质: 天然气, 液化气, 气体, 液体 熔闭时间: \pm 70 关闭时间:
5秒 气缸开启压力: 0.3-0.6Mpa 阀体: 铸刚, 不锈钢。304, 316, 316L 弹簧: 50CrVA (弹簧钢)
气缸, 活塞: 球墨铸铁 密封圈, O型圈: 聚四氟乙烯, 丁晴橡胶 类型: 常开式, 常闭式, 手动加气动