

松下电插锁 松下自动门门禁锁 松下自动门防盗锁厂家批发专业

产品名称	松下电插锁 松下自动门门禁锁 松下自动门防盗锁厂家批发专业
公司名称	松下安徽璟屹智能科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	合肥合肥市新站区颍河路香江生态丽景6号商业103（利港国际对面）
联系电话	0551-4270305

产品详情

松下电插锁 松下自动门门禁锁 松下自动门防盗锁 松下安徽璟屹智能科技有限公司 技术参数 锁体尺寸 205 × 35 × 40(mm) 锁芯尺寸 16mm(凸出长度) × 16mm(直径) 产品重量 0.8 kg 选用材质 高强度铝合金及不锈钢 工作电压 DC12V 瞬间电流 780mA 工作电流 280mA 延时设置 0、2.5、5、9秒(可调) 信号输出 具特殊延时输出信号 安全类型 断电开门 防护性能 双重电流保护、内置反向突波保护功能 性能测试 50万次老化测试合格 权威认证 欧盟CE认证、中国公安部MA认证 电磁锁介绍

整机一体设计，方便安装，采先进电子特殊去磁设计无残磁。
本体宽度可调(59mm~89mm)，搭配自动门铝槽使用。
吸附板安装架除上下可调外，前后亦可调整，方便与本体吻合调整安装。
内含光耦合外接开门延迟输入按钮接点，抗干扰且方便安装外出开关。最大拉力 80 公斤(175LBS)，消耗电流:150mA(DC12V 时)。外观尺寸 锁本体 :110mm(长)*89mm(宽)*56mm(高) 吸附板:40mm(长)*65mm(宽)*136mm(高) 总重量:1.1 公斤。产品介绍

关门上锁，延时0~9秒(可调)，避免卡门现象 开锁门开，延时2秒，防止卡锁现象
开关信号输入，可连接门禁系统和遥控装置 技术开发专门针对自动门各种运行状态
性能稳定可靠，不易故障 断电开型安全电锁 内含光耦合接点，5秒内未开门自动上锁
带电锁安装支架，安装稳固、方便、简单