

# 淮北市聚乙烯闭孔泡沫板型号

产品名称	淮北市聚乙烯闭孔泡沫板型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

高压聚乙烯闭孔泡沫板高压聚乙烯内肌保温泡沫板1.高压聚乙烯内肌保温泡沫板具备密度轻，伸缩式抗压强度大，不吸湿（取代传统式的三油四毡.沥清木杉板等原材料）。商品环境保护，工程施工简单，防水层.补漏.防水实际效果佳，2.本商品抗腐蚀.抗老化.耐高低温试验80 ~-45 不流动.不形变.不焦裂.使用期限长，3.具备单独内肌汽泡构造，外型蜂离状孔眼分布均匀。与混凝土黏合物的坚固密切融为一体。当然融入澎涨收拢转变而转变，提高澎涨防水实际效果。高压聚乙烯内肌保温泡沫板商品的适用范畴可广泛运用于河堤河堤.港口物流.地底涌洞.水电厂.飞机场公路桥梁.住宅环境卫生等各种各样混泥土防水接缝处工程项目。

L-600闭孔泡沫板bw闭孔泡沫板规范科学的，首要的体现在下面几个方面的：1、聚闭孔泡沫板容重轻、弹性强度大、不吸水。聚闭孔泡沫板环保、施工简练、防渗、防漏、止水作用佳，品质是适当的好的了。2、聚闭孔泡沫板价格是十分的低廉的了，性价比是适当的高的了。3、聚闭孔泡沫板耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流动、不变形、不脆裂、使用寿命长。4、聚闭孔泡沫板契合了大众的心里要求的，值得很多人的信赖的。5、聚闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂离状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的结实严密融为一体。自然习惯胀大缩短改变而改变，增强胀大止水作用。

混凝土接缝密封嵌缝板的耐久性能和经济实用，已经渐渐改变了人们的看法，混凝土路面的施工率年年都在大幅增加。混凝土接缝密封嵌缝板主要的作用就是能够防浸透，因而聚闭孔泡沫板能够做为接缝板运用在地下道水洞，港口，楼房伸缩缝，码头，水利工程等所有需求防浸透的地方。除了防浸透的功用之外，由于聚闭孔泡沫板的密度很小，它能够反抗不正常的高温文低温，性能在众多的材料中也是数一数二的。他还有十分的耐老化性，无论是遇到酸，碱，盐，仍是油都不会遭到任何影响。

混凝土接缝密封嵌缝板注意事项：1.不宜用于一切会渗出油脂、增塑剂或溶剂的资料外表。

2.不宜用于密不透风的场所，由于聚氨酯密封膏需吸收空气中的水分固化。

3.不宜用于结霜或湿润的外表。4.不宜用于接连浸水的当地或终年湿润的当地。

5.醇型胶在资料外表温度低于4 或超过40 时，不宜施工。

PE发泡瓦斯隔离板垫层材料具有优良的防气体渗透、防水性能，可用于隧道，煤矿、市政、公路铁路、水利环保及工民建筑结构地下施工中的防瓦斯气体防自然水渗漏的的瓦斯隔离垫层及防水垫层。

施工方法简介: 本产品幅宽大,可采用爬行热焊机或热风枪焊接接缝,施工简便,进度快,安全性好,减少了胶粘费用和施工费用 瓦斯隔离板垫层在瓦斯隧道中，为了避免瓦斯溢出而设置的瓦斯隔离板，而为了保护瓦斯隔离板，垫层紧贴着瓦斯隔离板不被坚硬的混凝土所刺穿，固在其底部设置PE发泡瓦斯隔离板垫层，本厂生产的瓦斯隔离板垫层弹性好，易弯曲，不会断裂，长度和宽度可以根据客户的实际需要而决定其长度与宽度，规格与厚度不限，其独特的闭孔结构使其具备良好的物理性能和耐化学性能，非常适合于瓦斯隔离板垫层材料，在国内外很多应用，并且逐步扩大，使用效果理想。

一、PE发泡垫层产品吸水性：作为隔水防水材料，吸水率的大小直接决定能否在需要防水隔水的工程上应用，该材料和PU，PS板相比其吸水率远远小于PU，PS板材，吸水率小于0.05\*\* 二、蒸汽渗透率 特殊的防水工程需要解决蒸汽的渗透问题，和在水汽并存的情况下，就需要材料有良好的抗水，汽性能，该产品由于其独特的化学交联及独立的闭孔结构，其阻水阻汽能力在同类材料中优势明显，特别是细微闭孔结构具有互不透气的性能。 三、抗拉强度 聚乙烯PE发泡弹性垫层的主要材料是聚乙烯与一种热塑性弹性体混合模压发泡而成，其优越的性能与PE共混改性后，产生了闭孔"结构原理，使其抗拉强度大大提高。 四、\*\*变形性 经共混改性的PE发泡材料其压缩变形小于30\*\*，完全能适用于建筑工程变形缝的填缝机各种工程垫层应用