

气动带手动燃气切断阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 气动带手动燃气切断阀 |
| 公司名称 | 永嘉县嘉仕达阀门有限公司 |
| 价格 | 1800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江温州永嘉县欧北镇东方村江北街1弄23号 |
| 联系电话 | 86-057767358626 13868629646 |

产品详情

气动带手动燃气切断阀、燃气专用紧急切断阀、氨气切断阀

一、用途和性能规范

1、用途：气动手动切断阀是一种能在各种管路上做远距离、快速截止和切断的阀门。

2、性能规范：

| 规格 (DN) | 公称压力 (Mpa) | 密封试验压力 (Mpa) | 阀体强度试验 压力 (Mpa) | 工作温度 () | 适用介质 | 阀瓣开 |
|------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|------|-----|
| 15 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | -40 | 煤气 | |
| 20 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 80 | 燃气 | |
| 25 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | | | |
| 32 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | | | |
| 40 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | | | |

| | | | | | | |
|----|-----|------|------|--|--|--|
| 50 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | | | |
|----|-----|------|------|--|--|--|

注： DN50的技术参数同上，开启高度按阀门公称口径的百分之30计算

二、作用原理及结构说明

- 1、 阀门在管路上使用时与气源配套使用将阀门打开或关闭。
- 2、 阀门加装手动装置，使阀门无外来气源时能够开启或关闭。
- 3、 阀门工作介质的流向按阀体的介质流向接头所示
- 4、 阀门法兰的连接尺寸按JB/T79.1-94《凸面整体铸钢法兰》或HG20592-97尺寸标准