

7157 6421 80防水栓 昂瑞电子 防水栓

产品名称	7157 6421 80防水栓 昂瑞电子 防水栓
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津昂瑞电子科技有限公司

连接器设计具备灵活性的优势分享！

在更先进的互连设计中，为连接器配置灵活性对设计人员来说越来越重要。而连接器易于现场更换和维修都是灵活性的体现，对于需要佳环境保护或PCB压接的应用，镀金外壳和触点通常是设计连接器的正确选择。由于外壳和内部触点在互连系统中单独电镀，因此设计工程师可以根据成本和灵活性来考虑选择镀锡、锡/铅、金或银的触点。

连接器具备灵活的互连方式可为大多数配合引线尺寸选择更高或更低接触力的触点，例如在一个系统中，39个触点中的32个具有至少一种替代力选项。而对于高引脚数互连等应用，则需要较低的接触力，7158-3166-60防水栓，要求精致、柔软及灵活的引线。

考虑连接器的电触点设计：

高质量的电触点（即插针和插座）是任何连接器的基础，电触点在信号传输的完整性和可靠性方面起着至关重要的作用。尤其是在石油和勘探、回收和精炼设备等恶劣环境中，坚固的触点利用材料和端子来满足严苛的应用要求。

考虑连接器的设计材料：

更高质量的连接器设计材料可产生更高质量的连接器触点，铜合金通常用于商业应用中使用的插座，而对于恶劣的环境通常使用铜合金，7157-6421-80防水栓，因为它们具有高耐腐蚀性。由于其抗拉强度和耐用性，防水栓，铅镍铜和铍铜也是坚固触点的理想材料。

为特定应用正确连接器应考虑的问题:

1、连接器的环境性能需求问题：特定应用的环境大多数较为恶劣，的连接器必须具备能够满足应用要求的环境性能，因为当连接器不具备符合要求的环境性能时，7157-6720防水栓，恶劣的操作环境可能会致使连接器出现故障问题，这是需要重点考虑的问题。2、连接器的可靠性问题：如果是用于应对温度、冲击、振动、碎屑和湿气等因素中的连接器产品具备高可靠性非常关键，必须具备高可靠性和耐用性以满足特定应用需求。3、连接器的精度问题：高精度互连是小型设备和单个电路连接器的必要技术，例如汽车应用，其中尽可能小的连接器组件有助于减少体积和重量，以满足特定应用的各种互连要求。

7157-6421-80防水栓-昂瑞电子(在线咨询)-防水栓由天津昂瑞电子科技有限公司提供。天津昂瑞电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！