

# WC5J防爆运货车

产品名称	WC5J防爆运货车
公司名称	山东达润专用车有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	烟台山东省烟台市芝罘区卧龙园区荆山路6号
联系电话	0535-6733062 15653811133

## 产品详情

我公司主要生产各类矿用防爆车辆，现介绍WC5J防爆货车，有意向者请联系山东达润专用车有限公司0535-6733062 WC5J型胶轮车主要用于煤矿主巷道中的辅助运输。具有以下优点：

- 1、该车设计借鉴了东风军车的理念，采用高强度钢板驾驶室，可耐井下的碰撞及冲击。
  - 2、配置了弹簧减震座椅，减少了由于路况不好对驾驶员的冲击，增加了驾驶员乘坐的舒适性。
  - 3、驾驶室有天窗，前挡风玻璃可以打开，驾驶室内空气流通好。
  - 4、驾驶室采用偏置式，满足用户拉加长货物的需要。
  - 5、离合器采用液压助力，操纵轻便。
  - 6、传动系统采用分配箱进行分配前后驱动力，前驱动桥在平常时可不参与驱动，在需要大扭矩或路面不好时，分动箱接前桥，进行驱动，增大爬坡能力（18°）和苛刻路面的通行能力。
  - 7、轮胎采用人字形实心轮胎，提高了轮胎的使用寿命。
  - 8、右侧机箱可以很方便打开，用于存放一些常用工具和零备件。
  - 9、制动器采用液压释放式湿式制动器，即使在车辆失去动力时也可以安全制动。
  - 10、具有自卸能力，装卸货物方便。
  - 11、全车70%零部件为国内成熟汽车部件，维修成本低。
- 型号 WC5J 防暴发动机型号 KC4102ZQFB 防暴后功率 60KW/2200rpm 最大允许质量（kg）10000  
前轴允许最大质量 3500 后桥允许最大质量 6500 整备质量（kg）4600 前轴轴荷（空载）1400  
后桥轴荷（空载）1950 外形尺寸（mm）（总长×总宽×总高）4850×1920×2150 轴距（mm）2800  
前悬/后悬（mm）927/1112 前轮距（mm）（按接地中心计）1638 后轮距（mm）（按双胎中心线计）1590  
接近角/离去角 27.5°/33° 最小离地间隙（后桥下）（mm）200  
最小转弯直径（前外轮中心轨迹）（m）<13 前轮最大转角（内轮/外轮）35.5°/28.5°  
最高车速（km/h）30 最大爬坡度（满载干硬路面、坡长不小于15m）18°  
最大制动距离（m）（满载、初速度为30 km/h）8 驻车制动效能 20% 最大续驶里程（km）130  
举升角度（度）/举升时间（秒）23.5/20 举升高度 2475 启动方式 气启动