

RE640双目手持热像仪 军用标准设计制造 适用于反恐、侦查、边防 欧尼卡

产品名称	RE640双目手持热像仪 军用标准设计制造 适用于反恐、侦查、边防 欧尼卡
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE640 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼卡RE640双目手持热像仪是最新型非制冷焦平面探测器手持热像仪，具备便携性好、单双手持握的体验。产品强化了防水设计，达到IP66的防护等级。

应用领域

反恐、侦查、边防、禁毒夜视、边防巡逻、边检站监控、水上搜救、监狱监控、夜视巡逻、疫情预防

技术参数

产品型号	Onick RE 640
探测器类型	非制冷焦平面
探测器规格	640*512px@12um
工作波段	8 ~ 14 μ m
帧频	50Hz
灵敏度	< 60mK@300k
目镜	800 × 600OLED双目微型显示器
图像处理	
成像时间	< 5秒
图像降噪	数字滤波
图像调节	自动/手动调整
电子变倍	× 2/ × 4
光学参数	
镜头焦距	75mm/F1.0
视场角	8.3 ° × 6.2 °

调焦方式 手动

拍照录像功能与存储

拍照功能 JPEG格式照片

录像功能 MPEG4格式视频

记录存储与输出 记录格式640 × 480
(可选配) 内置16G卡 ; USB2.0接口输出

选配功能

GPS功能 CEP 1m

观测距离

人员(1.7m × 0.5m) 探测 : 2.0km识别 : 0.7km

车辆(2.3m × 2.3m) 探测 : 3.5km识别 : 1.5km

电源参数

电源供应 一节26650可充锂电3.7V@5000mAH ;

工作电压范围 DC : +2.8V ~ +5.0V

正常工作功耗 < 3.0W

工作时间 连续工作时间 : 6小时

环境物理参数

产品防护等级 IP66

抗振动 扫频5-200-5Hz,加速度为2.5g

抗冲击 30g/11ms半正弦波

存储温度 -40 ° C ~ +60 ° C

使用温度 -30 ° C ~ +50 ° C

产品重量 < 1.2kg (不含电池)

整机尺寸 (mm) 220 (L) × 170 (W) × 85 (H)