

# 淮安玻璃钢碱雾净化塔 碱性废气处理装置

产品名称	淮安玻璃钢碱雾净化塔 碱性废气处理装置
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	30160.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

矿山除尘器 矿山除尘器选用玻璃钢制作。塔身体之外表面采用耐潮、抗老化聚氨酯树脂作防衰老整体面层,胶衣层厚不低于 0.5mm。在强度和里外表层间采用碱无蜡无捻的格子亚麻布做为耐老变的渡层,其树脂含量不少于 75%,叠加层数按大中型及标准规范 规定铺设,树脂含量达 60-70%,使塔架抗压强度\*靠谱。 玻璃钢烟气脱硫塔在使用过程中留意危险特性:易燃性,和空气混和能形成爆炸性混合物,遇用火、高热量造成火灾爆炸。与浓硫酸或其他氧化剂强烈反应,发生爆炸事故。汽体比气体重,可在较底处蔓延到非常远距离,遇用火也会引起回燃。矿山除尘器核心竞争优势1、 喷涌鼓包设备又被称为汽体喷涌 鼓包设备或鼓泡反应器,这是在常规鼓包的前提下建立起来的。喷涌鼓包的基本原理是把解决汽体用特殊设备,吹进消化吸收溶液中产生大量细微汽泡,在小汽泡升高的过程当中,进行汽液 传热。2、 填料层选用多面空心球取代原先的鲍尔环,材料 PP,在自动喷淋系统工作下,可以从 100 下列高温中工作中。喷洒 系统使用螺旋喷头,喷嘴规格比较大,不容易阻塞,喷嘴由四氟碳纤维材料构成,喷嘴喷出螺旋形泡沫塑料区。高效率的气液分离组件克服了漂水问题。3、 为用户提供按需定做的有机气体净化处理机械设备服务项目。本解决方法下,是适用于浓度较高的、高温环境废气整治,主要特点是:有机气体造成的使用量比较小(10000m<sup>3</sup>/h 下列),浓度值非常高 (200000mg/m<sup>3</sup>-1000mg/m<sup>3</sup>),还可以是并伴有较高温环境 (120 下列)的有机气体。4、 依据酸雾吸收塔各部位的工作氛围,各自选用的是耐偏碱能好与承载能力强的环氧树脂,表面选用防潮、防衰老特性好一点的聚氨酯树脂。为了增加塔架抗压强度,塔架机壳使用了多个竖向构造柱,并依据各种规格的体积尺寸各自使用了圆柱形双筒体按段构造。因烟气脱硫塔长时间工作在酸碱浸蚀气体自然环境中,除承担塔架本身的压力及液体工作压力外,还需要承担使用中的 气压(风机全压在 200-205mmH<sub>2</sub>O) ,规定所有玻璃钢防腐制品即 要有较好的耐腐蚀性,又始终保持相对较高的抗压强度、抗拉强度。因而,我司在综合考虑和消除了强浸蚀中的抗压强度折减系数及手糊成型工艺的样本分布要素后,对于塔型结构与使用场景特点,按极端的工作氛围下,全部玻璃钢防腐构件依然保持富有的 贮备抗压强度。5、 材料挑选:玻璃钢, PVC/FRP 复合材质。