

常闭式气动燃气紧急切断阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 常闭式气动燃气紧急切断阀 |
| 公司名称 | 永嘉县嘉仕达阀门有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江温州永嘉县欧北镇东方村江北街1弄23号 |
| 联系电话 | 86-057767358626 13868629646 |

产品详情

常闭式气动燃气紧急切断阀、氨用贮罐紧急切断阀、氨气切断阀

型号：QDQ421F-25C 类型:1:气动/常闭式,2:常开式3:手动带气动 嘉仕达气动紧急切断阀『液氨切断阀』有：「液氨紧急切断阀」<氨气紧急切断阀> { 氨用紧急切断阀 } 内部结构安置在外界温度升高至 80 时熔化，堵塞气管，阀门卸压关闭，起到安全保护作用。 嘉仕达气动紧急切断阀产品概述: "气动紧急切断阀"『液氨切断阀』具有极佳的技术性能，低负荷损失和高可靠性，安装在液氨,天然气储罐与气相管路上，与远距离气源配套使用，气动紧急切断阀利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生泄漏或者紧急情况时，快速触动电磁阀线圈通电或手动使气源卸压或外界高温 80C时易熔合金熔化，堵塞气管而气缸自动卸压，紧急切断阀 5秒迅速关闭而止漏，起到安全保护作用。

嘉仕达气动紧急切断阀产品特点: "液氨切断阀"是自动化系统中执行机构的一种新型阀门，由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成，接收调节仪表的信号，控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。切断阀可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。

嘉仕达气动紧急切断阀工作原理：

- 1.<紧急切断阀>气源入口按装一只二位三通电磁阀，可利用远程电器控制台控制阀门开关。
- 2.当事故发生时，线圈瞬时通电，电磁阀通电排气,阀门自动关闭.
- 3.手动控制电磁阀(按下红色卡子)排气,阀门自动关闭.
- 4.【气动紧急切断阀】在日常工作中处于常开状态，电磁阀线圈处于断电状态，不消耗电能。

嘉仕达气动紧急切断阀性能规范: 压力等级：1.6/4.0Mpa 气缸工作压力： 2.0Mpa 使用温度：-40~+80 气缸使用介质：氮气无水空气 使用介质：天然气，液化气，液氨,气体 熔闭时间： ± 70