

GB17565-2007揭阳市保密室门厂家

产品名称	GB17565-2007揭阳市保密室门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳艾米安防 型号规格:FAM-J-BQSM01 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

学校、教育局试卷用保密室门、双锁甲级防盗门

(中考、高考试卷保密室用门)

按照国标：GB17565-2007标准制作

锁具配置：GA/T73-2015标准的B级机械钥匙锁二把，也可配置电子指纹锁(兼数字密码功能)，达到双人管理。门上可以加配置自动关门装置闭门器，起到自动关闭左右，

也可以按需要增加：震动报警装置，玻璃视窗

门框边上冲印有“甲”字钢印, 12个不锈钢三方位锁舌。

材质：有不锈钢和钢板烤漆

做法：单开、子母式、双开，可做一框双门（内外门）

甲级防盗门全称防盗安全门，国家标准《GB17565-2007防盗安全门通用技术条件》中，将防盗门的防盗级别分为：甲、乙、丙、丁四个级别。

甲级防盗门标准如下：表面材质厚2mm，度锁闭点数12个，防破坏开启时间 30min。

锁具要求：GA/T73-2015 B级标准，要求双人双锁功能。可加人脸、指纹、密码等智能锁。

材质：钢质、不锈钢

做法：单开、子母式、双开，或一框两门

颜色：灰白色、军绿色、或其他

了解了甲级防盗门定义和国家标准，再来看看甲级防盗门用什么钢板。

钢板的厚度决定了耐冲击力强弱。门框冷轧钢板的厚度：甲乙丙丁级分别为2毫米、2-1.8毫米、1.8 - 1.5毫米和1.5毫米。门扇外板厚度：甲乙丙丁级分别为1毫米、1毫米、0.8毫米和0.8毫米。门扇内板厚度：甲

乙丙丁级分别为1毫米、1 - 0.8毫米、0.8毫米和0.6毫米。