

QDY421F-16C液动紧急切断阀

产品名称	QDY421F-16C液动紧急切断阀
公司名称	永嘉县嘉仕达阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州永嘉县欧北镇东方村江北街1弄23号
联系电话	86-057767358626 13868629646

产品详情

QDY421F-16C液动紧急切断阀、氨气贮罐专用紧急切断阀

液动紧急切断阀产品介绍: 液动切断阀结合了截止阀, 止回阀和气动阀门的优点, 采用截止阀的升降结构和止回阀防止介质倒流的原理。切断阀具有极佳的技术性能, 低负荷损失和高可靠性, 与远距离手摇油泵配套使用, 利用手动液压控制阀门开启-关闭。 切断阀安装在液氨, 燃气储罐站或者气体管道上, 以便在管道或储罐上发生泄漏甚至起火时, 工作人员能通过远距离油泵卸压, 或80 高温使(易熔合金) 熔化, 阀门油缸自动卸压, 阀门迅速关闭而止漏。起到保护人身安全作用, 切断阀是目前化工危险品截流比较理想选择的产品。 液动紧急切断阀双油泵控制多阀工作原理: 管道安装多只紧急切断阀应该利用二只手摇油泵控制, 其中一只油泵工作另一只油泵备用, 防止一只油泵损坏时, 阀门不能正常工作。多只紧急切断阀情况下分别用一只(J23H-40P) 针型阀控制。以便维修能够利用针型阀关闭。

压力等级: 20K 4.0MPa 油缸工作压力: 6.0.Mpa 使用温度: -40~+80 油缸使用介质: 混合锭子油, 变压器油 使用介质: 天然气, 液化气, 液氨, 气体 熔闭时间 ± 70 关闭时间: 10秒
油缸开启压力: 2.0MPa 密封圈, O型圈: 聚四氟乙烯, 丁晴橡胶 阀体: 铸刚, 不锈钢。304,316,316L
弹簧: 50CrVA (弹簧钢) 油缸, 活塞: 铬不锈钢 类型: 常闭式