

广州智能门禁系统小区写字楼专用MJ-168门禁一体机

产品名称	广州智能门禁系统小区写字楼专用MJ-168门禁一体机
公司名称	广州南泽电子科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区大石镇河村工业路4号
联系电话	86-02039982605 13610289192

产品详情

停车场系统厂家广州南泽电子科技有限公司（www.gznanze.com）是一家专业于广州停车场系统，道闸，监控，地坪漆，交通设施，巡更，消费系统，人行通道管理系统，门禁考勤系统，自动门等研发，测试，生产，销售及服务安装于一体的企业。MJ-168射频卡门禁控制器是目前常用的刷卡进出门控制设备，已广泛运用于家庭、办公室、住宅小区等场所。本控制器使用大容量存储芯片；可存储2000张或者更多的注册卡信息及密码信息。用户可通过刷卡开门或输入密码开门，也可以设定为刷卡+密码开门的模式。控制器在使用过程中实时监控整套系统的运行情况，出现非法折机、强制开门等情况时均报警提示。MJ-168是实现无人值守式自动出入口管理的理想装置，适用于商务中心、办公室、工厂、住宅、小区、特别适用于出租屋等场所。

功能特点：1.专业设计，易装易用；就算是新手略看说明书也能轻松搞定。可连续刷卡加卡或输入卡号加卡。同样可以输入卡号减卡或刷卡减卡。2.应用纠错防冲突技术，感应灵敏，读卡速度快，采用索引式的搜索算法，就算发满2000张卡，从刷卡到开门照样无延迟感；3.性能稳定；4.可外接开门按钮；5.内含门铃按钮；6.防接错线保护，接错线也不会烧损；7.防折报警功能；8.质量久经考验,不断升级最终定型的产品,返修率极低。9.最新防振防拍技术，克服市面上极大部分门禁机用手拍拍也能开门的安全缺陷。型号：NZ168ID非连线型单门门禁控制器（ID） NZ168IC非连线型单门门禁控制器（IC）技术参数
工作电源：直流5V~14 待机电流：<100mA 继电器工作时电流：<300mA
外型尺寸：118mm×118mm×21mm(长×宽×高) 重量：260g 使用环境：温度-20~60℃，相对湿度20%~90% 支持卡类型:EM系列卡 射频频率:125kHz 感应距离：5cm以上
发卡容量：2000或更多（可扩充到1万张卡）输入：1路开门按键 1路门磁开关
输出：1路开关量输出（支持常开/常闭有源电锁）
1路12V电压(可直接驱动电锁,电流可高达20A)