

沙尘试验箱价格

产品名称	沙尘试验箱价格
公司名称	嘉兴韦斯实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉兴经济开发区环城北路732号
联系电话	0573-83690309 18667346402

产品详情

沙尘试验箱价格

产品名称：[沙尘试验箱](#)

产品型号：WSSC-150

产品简介：

沙尘试验箱又名防尘试验箱，适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。本设备由风机推动一定浓度的沙尘以一定的流速吹过试验样品表面,从而评价这些试验样品(设备)暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力。主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。

工作室尺寸：长×高×宽约500×600×500（其他更多尺寸请参考我公司官方网站或来电垂询）

温度范围：RT+10

金属筛网标称线距：50um

线间标称间距：70um

滑石粉用量：2kgm²~4kgm²

外壳材料：优质钢板静电粉末喷涂或SUS304不锈钢板

内箱材料：SUS304不锈钢板

试验箱门：高强度钢化玻璃门

产品特点：

- 1、具有电压电流指示；
- 2、具有风速调节功能；
- 3、全封闭结构，粉尘强力循环马达，附有震动装置，使得喷尘浓度保持相同及稳定；
- 4、具有被试件通电电气测试功能；
- 5、具有电气测试电源AC220V和外接两种接口(箱外完成，并有密封塞)；
- 6、具有真空设备、流量计、压力计、节流过滤器，满足被试件抽真空的要求
- 7、喷尘测试具有单向计时测试和间歇计时测试功能，具有间歇式测试总计时功能；
- 8、电气测试具有单向计时测试和间歇式计时测试功能；
- 9、具有照明设备、除尘刷，便于观察箱内情况。
- 10、具有多种保护装置，性能安全可靠。

适用标准：适用于JIS、IEC、GB2423.37、GB4208、IEC-529GB4208-93防尘试验方法、GB2423.37-89砂尘试验方法、GJB150.12砂尘试验、GB10485防尘试验方法标准规范中的有关要求。

以上为[砂尘试验箱](#)的简单介绍，若需了解更详细的资料请联系我们，我们将竭诚为您服务！

韦斯实验设备有限公司

联系人：蔡小姐18667346402

电话：0573-83690307

0573-83690308

0573-83690309

0573-83692060

传真：0573-83690019

邮箱：weiss17@163.com

网站：<http://www.qe-test.com>

<http://www.weiss.net.cn>