

珠海屠宰场污水处理设备-屠宰分享

产品名称	珠海屠宰场污水处理设备-屠宰分享
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	适用于:宰猪污水处理设备 适用于:宰鸡污水处理设备 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

珠海屠宰场污水处理设备-屠宰分享含油屠宰废水处理工艺摘要:屠产生一定的屠宰后清洗、解体冲洗、地面冲洗等废水。这些废水中的脂肪、蛋白质等不经过处理,直接水体,将对其周围水体造成严重富营养化,严重水体的自尽能力,造成水体发黑变臭,影响和农业灌溉。含油屠宰废水处理工艺...·屠宰废水处理工艺),因此在工艺设计中应充分考虑NH₃-N对废水处理造成的影响。屠宰废水水质的分析屠宰废水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。另外它与...珠海屠宰场污水处理设备-屠宰分享工艺 工艺:(1)屠宰废水处理设备经过前端化粪池处理后,废水中依然含有大部分大分子有机污染物,需要进一步对其降解为小分子,为后续好氧生化做,并考虑到废水中氨氮和总磷的超标,必须设施好氧—缺氧的交替运行来达到硝化—反硝化的交替运行...

然后进入好氧区后,聚磷菌即可将积贮的PHB好氧分解,释放出的大量能量可供聚磷菌生长繁殖。当中有溶解磷存在时,一部分能量可供聚磷菌吸收盐,并以聚磷的形式积贮在。此时对磷的积累作用超过微生物正常生长所需的磷量,可见微生物在好氧条件下吸收的磷大大超过了在厌氧条件下释放的磷。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。(2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m/min。珠海屠宰场污水处理设备-屠宰分享