

## 二流体雾化喷嘴 汽水混合喷嘴

产品名称	二流体雾化喷嘴 汽水混合喷嘴
公司名称	广州铭田喷雾系统有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8号全丰商业大厦210
联系电话	13924031899 13924031899

### 产品详情

产品介绍利用压缩空气与液体的摩擦，产生非常均匀和最细密的雾化效果，平均的雾化颗粒直径到50微米以下。喷嘴有联接本体和喷雾装置组合而成，而喷雾装置由空气帽和液体帽组合而成喷雾形状有圆形、扇形和360度环形联接本体可选装调节针阀用以调节流量喷嘴联接本体有两个独立的液体入口和空气入口，分别在联接本体上标注为“LIQUID”和“AIR”雾化的结构有压力雾化和虹吸雾化喷雾装置有内混式和外混式

产品属性制造材质：  
304SS(304不锈钢) 316SS(316不锈钢) BRASS(黄铜) 定制材质  
使用方法  
空气雾化喷嘴需要一个单一的空气源来提供雾化空气。一些型号装有自动气缸或清除/断流针，需要一条额外的空气通道。所有的型号都需要液流通道。液流通道通过增压、配备虹吸传送或重力传送装置来输送液体。建议空气和液流通道都装配合适的过滤器、调节器和阀门。空气雾化喷嘴需要喷雾装置。每套装置包括一个空气帽和一个液体帽，有些也包括O型环和护圈。您可以选择各种流量、喷雾形状和压力的型号或虹吸传送装置。  
主要用途多头型8650、SA大流量空气雾化、水雾化,双配置水雾化  
性能特点有分内部混合特性液体和空气在内部混合以产生完美的雾化的喷雾，液流和气流并不是独立的，空气流的变化也会影响液流，内部混合使用压力装置，提供以下喷雾形式；360度的环形喷雾。

扇形喷雾、偏转型喷雾、圆形喷雾、椭圆形喷雾、广角圆形喷雾 外部混合特性  
维护和保养流量、颗粒大小、喷雾分布和覆盖范围进行微调。  
其他说明特性：微米级雾滴，多样化的喷雾形状和效果，工业加湿、冷却、除尘应用的理想选择  
交易说明详细参数及价格请联系业务人员