

5000米能用的柴油发电机20千瓦30kw

产品名称	5000米能用的柴油发电机20千瓦30kw
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO-J315 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

5000米能用的柴油发电机20千瓦30kw柴油机燃油系统，由于长期处于高温高压状态下工作，不可避免的会出现各种各样的问题和故障。根据多年来实际排除故障的经验总结，总结出柴油机与供油系统有关的常见故障及原因如下：

1、柴油机功率不足，或柴油机工作一段时间后自动停机。此故障与燃油系统有关的原因是：

(1) 喷油泵柱塞和出油阀漏油、喷油泵供油压力低，供油量不足；

(2) 喷油器雾化不良、滴油、喷油嘴损坏或喷油器密封铜垫厚度不合适；

(3) 燃油低压油路压力不足，主要原因是喷油泵低压油路回油螺钉单向阀关闭不严或已经损坏，

5000米能用的柴油发电机20千瓦30kw大泽静音柴油发电机采用可靠的机

械连锁和电气连锁。采用过零位技术，紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源)

具有明显通断位置指示，挂锁等功能，可靠实现电源与负载间的隔离。

可靠性高，使用寿命8000次以上。机电一体化设计，开关转换准确，灵活，顺畅。电磁兼容好，抗干扰能力强，对外无干扰。自动化程度高。开关具有多路输入/输出接口，便于实现远程PLC控制及系统自动化。开关工作不需外接任

何控制元器件。本产品安全性能好，自动化程度高，外形美观，体积小，重量轻。

5000米能用的柴油发电机20千瓦30kw柴油发电机组使用注意事项说明：

- 1、柴油使用0# ~ -30#号轻柴油；机油指定使用15W-40CD级机油（或根据柴油机说明书要求）。
- 2、启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施。
- 3、机组噪音系数： 85 ~ 95db (A) ，符合****。
- 4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外，也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
- 5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528 “ 往复式内燃机驱动的发电机组 ” 标准的规定。
- 6、调压方式：自动或手动。