

不锈钢电磁阀2W-50J

产品名称	不锈钢电磁阀2W-50J
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	560.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-50J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一不锈钢电磁阀2W-50J 水用电磁阀 常闭电磁阀

上海欣一公司所生产的不锈钢电磁阀2W-50J是一种高品质的水用电磁阀，采用常闭电磁阀设计，确保在没有电源供应的情况下仍然能够关闭水流。这种电磁阀的材质为不锈钢，具有耐腐蚀、耐高温等特点，适用于各种水流控制系统。

使用不锈钢材质可以大幅度提高电磁阀的耐用性和可靠性，同时使其适用于更多的水质条件。这款电磁阀的价格为560元/件，一定程度上反映了其高品质和可靠性。

由于采用了常闭电磁阀设计，该电磁阀可以在断电的情况下自动关闭水流，从而避免了潜在的水流浪费问题，节约资源并保护环境。

整个系统采用了简单的控制方式，安装方便，使用简单，具有广泛的应用空间。上海欣一公司的电磁阀质量可靠，售后保障完善，值得客户信任。

一. 特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质温度可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质温度可达到110 。

如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。

如您需要工作压力12 kgf/cm²可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。

需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

二 . 详细介绍 :

适用介质 : 液体、水、热水、气、油、瓦斯等

介质温度 : -5~80

动作方式 : 直动式 , 分步直动式

工作压力 : 常闭式 : 0~10 kgf/cm²;

常开式 : 0~6 kgf/cm²

阀体材质 : 黄铜 (锻造)、不锈钢 (精密铸造)

膜片式密封 , 膜片材质 : (NBR)

线圈保护等级 : 铁壳线圈IP54

三 . 订货代码 :

四 . 技术参数 :

型号	2W-025-	2W-025-	2W-040-	2W-040-	2W-160-	2W-160-	2W-200-	2W-250-	2W-350-	2W-400-	2W-500-
	06	08	08	10	10	15	20	25	35	40	50
螺纹G	1/8", 1/4"	1/8", 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"
通径	mm 2.5		4		16		20	25	35	40	50