

# 不锈钢电磁阀DFD-40J

产品名称	不锈钢电磁阀DFD-40J
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	480.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DFD-40J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

不锈钢电磁阀DFD-40J 水用电磁阀 先导式电磁阀

上海欣一的DFD-40J是一款高品质的不锈钢电磁阀，专为水处理系统设计。这款电磁阀采用先导式电磁阀技术，使其具有更强的控制力和更高的稳定性。

DFD-40J采用不锈钢材质，不仅坚固耐用，而且抗腐蚀能力极强，适用于多种水质环境。该电磁阀的开启和关闭时间仅需几毫秒，响应速度极快，能够保证系统在高压力下安全稳定运行，为水处理系统的高效工作提供有力支持。

DFJ-40J水用电磁阀价格合理，每件仅售480元，性价比极高，适合各种型号的水处理系统。上海欣一对DFD-40J电磁阀进行了严格的品质和控制测试，确保每个客户都能获得高品质和可靠的产品。

无论您是水处理行业的专业人士还是普通用户，DFD-40J都是您水处理系统的不可或缺的核心组件。上海欣一的专业团队将为您提供全方位的售前和售后服务，确保您满意的使用DFD-40J水用电磁阀。

一.详细介绍：

适用介质：液体、水、气体，油（20CST以下）

介质温度：-5 ~ 80

动作方式：先导式

工作压力：常闭式：0.3~12 kgf/cm<sup>2</sup>

常开式：0.3~8 kgf/cm<sup>2</sup>

阀体材质：不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质丁腈橡胶（NBR）

线圈保护等级：塑封线圈IP65

二.订货代码：

三.特殊订货：

图示结构与DFD相同

如您需要工作压力16 kgf/cm<sup>2</sup>可在订货中提出

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质温度可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质温度可达到110 。

四.技术参数（常闭）

型号	DFD-15J	DFD-20J	DFD-25J	DFD-32J	DFD-40J	DFD-50J	DFD-25JF	DFD-32JF	DFD-40JF	DFD-50JF
连接方式	G1/2"	G3/4"	G1"	G1	G1	G2"	法兰	法兰	法兰	法兰
通径 (mm)	15	20	25	32	40	50	25	32	40	50
Cv值	3.73	7	11.1	14	24.5	35	11.1	14	24.5	35
长L (mm)	80	87	108	130	145	177	142	158	172	204
高H (mm)	105	114	122	131	142	155	165	185	196	200
介质温度	-5 ~ 80									
工作压力(压差)(bar)	常闭:0.3~12 常开: 0.3~8									
耐压力(bar)	16									
额定电压	220VAC/ 50HZ 25VA; 110 VAC/50HZ 26VA; DC24 12 W; DC12 14W; 上下浮动: ± 10% ; 其他电压可已定制									
阀体材料	不锈钢: SUS304或SUS316									