

PC IR2200 日本出光 应用大型成型或薄膜制品、如奶瓶、断电器壳。

产品名称	PC IR2200 日本出光 应用大型成型或薄膜制品、如奶瓶、断电器壳。
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	PC:日本出光 IR2200 性能参数:高透明、高流动、抗冲击性良好 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

IR2200

聚碳酸酯#防弹胶|PC

日本出光

产品用途:适合大型成型或薄膜制品，如奶瓶、断电器壳。

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

12

吸水率 (23 水中24h)

0.23

物理性能额定值单位测试方法

1.2

光线透过率 (3mm厚)	85-89
抗冲击性能	
抗冲击性能额定值单位测试方法	2350
挠曲强度	93
泰伯磨耗量 (1,000round)	12
引张破坏强度	68
洛氏硬度	120
引张弹性率	2300
引张降伏强度	64
IZOD冲击强度 (4mm with notch 3.2mm with notch)	70
引张破坏伸率	115
电性能	
电性能额定值单位测试方法	110
诱电率 (10Hz)	2.85

绝缘破坏电压 (1.6mm厚)	30
诱电率 (60Hz)	2.91
体积固有抵抗	<1016
诱电正接	
(10Hz)	9.2×10^{-3}
(60Hz)	6.6×10^{-4}
加工性能 成型性能 定值单位测试方法	0.5-0.7
热膨胀系数 定值单位测试方法	6.5
热变形温度 (1.8Mpa 18.6kg/cm ²)	132
燃烧性 (1.47mm厚)	V-2
维卡软化点	148