

# 邯郸厂房装修我们应该怎么防水

产品名称	邯郸厂房装修我们应该怎么防水
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

## 产品详情

[厂房装修](#)涂料防水层的施工应符合下列要求：

- 1、涂漆前，应在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂。
- 2、涂层应多次完成，涂刷应在涂层干燥成膜后进行。
- 3、每一次涂装都要改变涂装的涂装方向，同一层涂装的先后搭接总宽度应为30~50mm
- 4、涂料防水层的沉降缝应注意保护，接缝总宽度应大于100。mm，在连接之前，应将其甩茬表层清理干净
- 5、涂装程序应首先在角落、穿墙管、变形缝等位置进行涂装加强层，然后进行大规模涂装。

6、涂料防水层铺装的脂肪增强材料，同层附近的搭接总宽度应大于100。mm，上下接缝应错开1/3宽涂防水材料，固化后产生一定厚度的涂层。如果涂层厚度太薄，就不能起到防水作用，也不能满足合理使用寿命的要求。因此，规定了各种防水材料的涂层厚度。在满足厚度要求的前提下，涂层次数越多，对成膜的压实度越好。因此，无论是厚涂料还是薄涂料，都应多次涂刷。每次涂刷都要均匀，不要有漏底、漏涂、沉积现象。多次涂刷时，应在涂层干燥成膜后再涂一次涂层。如果涂层间隔过长，应涂两次。