

# 路面用土工格栅、玻纤格栅天津厂家减少反射裂缝，施工简单

产品名称	路面用土工格栅、玻纤格栅天津厂家减少反射裂缝，施工简单
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.30/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

路面用土工格栅、玻纤格栅天津厂家减少反射裂缝，施工简单 山东晟坤工程材料有限公司生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、产品用于高速公路、一二级道路新建改造、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、垃圾填埋场、大型货运码头等大型工程。公司拥有产品研发中心和产品质量检测中心，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。产品有强度高、伸长率低、耐高温、模量高、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等特点，可广泛应用于旧的水泥路面、机场跑道的维修、堤坝、河岸、边坡防护、道桥路面增强处理等工程领域，可给路面增强、补强，防止路面车辙疲劳裂纹，热冷伸缩裂纹和下面的反射裂纹，并能将路面承载应力分散，延长路面使用寿命，高抗拉强度低延伸率，无长期蠕变，物理化学稳定性好，热稳定性好，抗疲劳开裂，耐高温车辙，抗低温缩裂，延缓减少反射裂缝。

### 中粒式沥青混凝土 1、沥青混凝土摊铺

采用具有自动调节摊铺厚度和找平装路的摊铺机铺筑沥青混凝土。路面采用半幅摊铺。当与曲线半径过小不宜用摊铺机作业时，可用人工进行摊铺。但应注意：铺料应卸在铁板上；应用扣锹摊铺，不得扬锹远甩；应边摊铺边用刮板整平；所用摊铺工具应加热使用。

沥青混凝土的摊铺温度：当采用石油沥青时，正常施工摊铺温度为110-130°C，不得超过165°C；低温施工摊铺温度为120-140°C，不得超过175°C。当气温低于5°C时，不得进行沥青混凝土摊铺作业，必须采取诸如提高沥青砼拌和温度、加强保温、摊铺与碾压密切配合等可靠的保证措施，但沥青混凝土的拌和温度不得超过规范规定的极限值。

摊铺作业时，如遇下雨应停止施工，对卸下的沥青砼应很好覆盖保温。C之间，温度每提升1. C，导热系数大约升高值为.1W/(mK)，由于水的导热系数比泡沫大得多，泡沫每吸附1%体积的水分，导热系数大约升高.15W/(mK)。总之，环境和使用的情况会对聚氨酯硬泡的导热系数产生影响。聚氨酯的尺寸稳定性尺寸稳定性，指的是聚氨酯在使用条件下发生的泡沫形状的变化，以其体积和质量的变化来衡量。在测定时一般按照其使用条件来确定温度及湿度等，测定在规定条件积或质量的变化率。

、施工注意事项 严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹年和倾泻漫合样脚料，以防止对玻纤格栅的损坏。玻纤格栅背胶易溶于水，雨天或路面潮湿时不得施工。

玻纤格栅为玻璃纤维制造，对皮肤易产生刺激作用，施工人员须戴防护手套。当使用的胶轮压路机需注

水增加重量时，其注水量不能人满，以防溢流到破纤格栅上，造成其背腹失去粘性。玻纤格栅铺设过程中，若发现原路面有较小的坑塘没有预先具平，可在铺好的格栅上将对应坑塘的部分剪去，以便在铺上层沥青混合料时能完全填平坑塘。

[经编格栅、双向格栅黑龙江厂家50-50/80-80/100-100KN](#)