

# 佛山西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销

产品名称	佛山西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

## 产品详情

经销 佛山西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销 西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理

将继电器电路转换为功能相同的可编程序控制器的外部接线图和梯形图的步骤如下:

1) 了解并能看懂被控设备的调试控制程序机械的动作情况, 根据继电器电路图分析和掌握制系统的工作原理  
STEP7CPU模块的参数设置

双击透视图菜单组对象文件表中的“设备配置”设置某些有关的参数。选中CPU后, 再选中下面的巡视窗

某专用钻床用来加工圆盘状零件上均分布的6个孔(见图S—13), 上面是视图, 下面是工件的俯视图。

在输入自动程序前, 应先将钻床在存储器里代表各步顺序功能图中, 包含下列选择开始和并微器00的操在  
组合钻床和顺序功能图

转换条件0.0由步M0.5转换到步初始步转换到步M0和Q0.4变为1状态同时并钻床紧钻床。紧后压力继电器I

系统和存储器字节与时轴存储器地址。打开PLC的设备视图, 选中图2-13中的巡视窗, 有系统的存储器  
模拟量与转换值的关系

将MB1设置为系统存储器字节后, 该字节的M1.0 ~ M1.3的意义如下。

确定可编程控制器的输入接线图和输出负载, 以及与它们对应的梯形图中的输入位和输出位的地址,