

氯碱装置CPVC材质液体分布器 洗涤塔CPVC槽盘式气液分布器

产品名称	氯碱装置CPVC材质液体分布器 洗涤塔CPVC槽盘式气液分布器
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:DN100-DN10000 材质:CPVC氯化聚氯乙烯 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

氯碱装置CPVC材质液体分布器 洗涤塔CPVC槽盘式气液分布器

洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备。它是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的，广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理，净化效果很好。对煤气化工艺来说，煤气洗涤不可避免，无论*煤气化技术都用到这一单元操作。洗涤塔CPVC材质液体分布器
氯碱装置CPVC槽盘式气液分布器由于其工作原理类似洗涤过程，故名洗涤塔。

产品实物图片：

洗涤塔CPVC材质液体分布器 氯碱装置CPVC槽盘式气液分布器是由若干个分布槽规则排列后组焊而成的盘式分布器，起到了集液、布液、布气和侧线采出作用。产品具有液体收集、液体分布和气体分布3种作用。它与盘式液体分布器的主要差别在于上大下小的两排小孔分别开在矩形升气管的上部、中部或中下部，同一垂线上的异径小孔被角钢或槽钢导液管罩住。盘中液体经喷淋孔进入导液管，在导液管的保护下液体穿过高气速区和变气速区，自低气速区落下，故导液管伸出长度取100mm。标准型CPVC槽盘分布器结构性能该产品为了减少由于液体不良分布所引起的放大效应，充分发挥填料的效率，必须在填料塔中安装液体分布器，把液体均匀地分布于填料层顶部。液体初始分布的质量不仅影响着填料的传质效率，而且还会对填料的操作弹性产生影响。因此，液体分布器是填料塔内极为关键的内件，分布器的种类比较多，选择的依据主要有分布质量、操作弹性、处理量、气体阻力、对水平度等许多方面。

生产车间产品图片：

洗涤塔CPVC材质液体分布器 氯碱装置CPVC槽盘式气液分布器结构性能该产品适用于常压、减压和加压

蒸馏或吸收过程中的大中型塔。尤其在高气相负荷、低液相负荷、高气液负荷以及易夹带、易堵塞的情况下均能适用。目前已广泛推广应用。如可化工、石油化工、炼油、轻工、制药、环保、原子能等工业部门的常压、减压、加压条件下的精馏、吸收、解析、洗涤等过程的填料塔中。

为您介绍*样的场合适合用CPVC槽盘分布器：

- 1、凡是可以用筛孔盘式液体分布器的场合都可以采用槽盘分布器；
- 2、凡是容易脏堵的场合，选喷嘴，次选槽盘分布器；
- 3、凡是塔的分馏段，无论是否有侧线采出，都可选用槽盘分布器；
- 4、凡是塔的进料液体分布器，无论有无闪蒸，都可选用槽盘分布器；
- 5、老塔分馏段效果较差，可用槽盘更换二级槽式液体分布器，并适当增加500-1000mm的填料段；

生产现场产品图片：