

燃料油 9800 15

产品名称	燃料油 9800 15
公司名称	九江市丰华化工有限公司
价格	3750.00/吨
规格参数	发热量:9800 粘度:15 密度:1.03 (g/cm3)
公司地址	江西省九江市浔阳区金鸡坡乡 金鸡坡村委会三村
联系电话	13870209356

产品详情

发热量	9800	粘度	15
密度	1.03 (g/cm3)	凝点	10 ()
含硫量	0.2 (%)	水分	0.05 (%)
闪点	210 ()	分类	常压重油 (油浆)
型号	YZ002	CAS	优质

油浆主要是指炼厂催化装置底层出来的重组分，主要作为燃料来使用。

根据用途可分为：船用内燃机燃料油和炉用燃料油两大类。

前者是由直馏重油和一定比例的柴油混合而成，用于大型低速船用柴油机（转速小于 150转/分）。后者又称为重油，主要是减压渣油、或裂化残油或二者的混合物，或调入适量裂化轻油制成的重质石油燃料油，供各种工业炉或锅炉作为燃料。船用内燃机燃料油是大型低速柴油机的燃料油，其主要使用性能是要求燃料能够喷油雾化良好，以便燃烧完全，降低耗油量，减少积炭和发动机的磨损，因而要求燃料油具有一定的黏度，以保证在预热温度下能达到高压油泵和喷油嘴所需要的黏度（约为21-27厘斯），通常使用较多的是38 时，雷氏1号黏度为1000和1500秒的两种。由于燃料油在使用时必须预热以降低黏度，为了确保使用安全预热温度必须比燃料油的闪点低约20 ，燃料油的闪点一般在70-150 之间。重油主要作为各种锅炉和工业用炉的燃料油。各种工业炉燃料系统的工作过程大体相同，即抽油泵把重油从储油罐中抽出，经粗、细分离器除去机械杂质，再经预热器预热到70-120 ，预热后的重油黏度降低，再经过调节阀在8-20大气压下，由喷油嘴喷入炉膛，雾状的重油与空气混合后燃烧，燃烧废气通过烟囱排入大气。重油是由直馏残油和裂化残油等制成的，主要质量要求有黏度、闪点、凝点、灰分、水分、含硫量和机械杂质等。