

H44Y电站专用止回阀

产品名称	H44Y电站专用止回阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:H44Y 压力:10公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

高温高压电站专用止回阀特点和用途：

法兰连接的旋启式止回阀适用于公称压力PN16~PN420.工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上。适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

产品特点：

- 1、产品按国家标准GB12236设计制造，结构合理，密封可靠，性能优良。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
- 3、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 4、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 5、阀瓣转绕阀座外的销轴旋转，减少关闭时发生猛烈冲击。
- 6、销轴与阀瓣连接采用内装式结构，不存在外泄漏点，使用更可靠。

高温高压电站专用止回阀结构图：

高温高压电站专用止回阀试验：

产品型号 公称压力PN(MPa)

试验压力(MPa)

工作压力(MPa)

工作温度()

强度试验

密封试验

H44Y-160

24.0

17.6

H44Y -250

37.5

27.5

H44Y -420

63.0

46.2

高温高压电站专用止回阀主要零部件材料：

序号 NO.

零件名称 Part Name

碳钢系列 Carbon Steel

合金钢系列 Alloy steel

不锈钢系列 Stainless Steel

ASTM

1

阀体/Body

A216/WCB

A217/WC9

A351/CF8

A351/CF3M

2

阀座/ Seat Ring

A105

A182/304

A182/304

A182/316L

3

阀瓣/Disc

A105

A182/F304

A182/F304

A182/F316L

4

摇杆/Hinge

A216/WCB

A217/WC9

A351/CF8

A351/CF3M

5

自密封川/Pressure Seat

304+夹柔性石墨/软钢

316+夹柔性石墨（或软316）

316L+夹柔性石墨（或软316L）

6

销轴/Hinge Pin

A182F6

A182/F304

A182/F304

A182/F316L

7

阀盖(芯)/Bonnet

A216/WCB

A217/WC9

A351/CF8

A351/CF3M

8

螺柱/Stud

A193/B7

A193/B16

A193/B8

A193/B8M

9

六角螺母/ Nut

A194/2H

A194/7

A194/8

A194/8

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等

适用温度

—29 ~ 425

—29 ~ 550

—29 ~ 450

高温高压电站专用止回阀主要连接尺寸：

公称压力

公称通径

外形尺寸和连接尺寸/mm Dimensions

重量/kg

PN(MPa)

DN(mm)

Weight

pressure

diameter

L

D

D1

D2

D6

b-f

f2

Z-d

H

16.O

50

300

215

165

132

88

Mar-36

4

41146

251

49

65

340

245

1gO

152

11O

Mar-44

4

41151

282

58

80

380

260

205

168

121

Mar-46

4

41151

320

110

100

430

300

240

200

150

Mar-48

4.5

8-34

356

162

125

500

355

285

238

176

Mar-60

4.5

8-41

393

214

150

550

390

318

270

204

Mar-66

4.5

12-41

430

267

200

650

480

400

345

260

Mar-78

4.5

12-48

470

318

250

750

580

485

425

313

Mar-88

4.5

12-54

514

370

25.O

50

368

21O

160

128

70

Mar-40

5

41146

310

63

65

419

260

203

165

97

Mar-48

5

41151

346

78

80

470

290

230

190

116

Mar-54

5

8-34

385

92

100

546

360

2g2

245

138

Mar-66

6

8-41

406

168

125

673

385

318

270

170

Mar-76

6

12-41

534

220

150

705

440

360

305

190

Mar-82

6

12-45

560

270

200

832

535

440

380

245

Mar-92

6

12-51

318

320

250

991

670

572

508

319

110-3

6

16-55

673

390

H44Y电站专用止回阀

电站止回阀是电站水管道中的重要设备，用于防止介质反向流动，保护水泵和其他设备的安全，同时具有节能降耗的作用。H44Y电站专用止回阀是一款高品质的电站止回阀，适用于各种压力等级的水管道。

鸿蝶阀门是国内知名阀门生产厂家，具有丰富的阀门生产经验和雄厚的制造实力。H44Y电站专用止回阀采用鸿蝶阀门的品牌保证，保证了阀门在使用中的可靠性和稳定性。

型号为H44Y的电站止回阀，其结构采用弹簧片式结构，具有自动关闭和自动启闭的功能，操作简单便捷，使用寿命长。阀门的密封性能优良，不易产生泄漏现象，保证了水管道的稳定运行。

该电站止回阀的压力等级为10公斤，可以满足大部分电站水管道的需求。该阀门的价格为500元/件，虽然较为昂贵，但是其高品质、可靠性、长寿命等优点可以为电站节约更多的维修和更换成本。

综上所述，H44Y电站专用止回阀是一款高品质的阀门产品，采用鸿蝶阀门的品牌保证和优良的结构设计，其价格虽然较为昂贵，但是能够为电站的稳定运行和节约维修成本带来更多的利益。