

福建外墙保温装饰系统 外墙外保温装饰板 外墙保温装饰复合板

产品名称	福建外墙保温装饰系统 外墙外保温装饰板 外墙保温装饰复合板
公司名称	金强（福建）建材科技股份有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州厂址：福州长乐区潭头镇金强工业区
联系电话	0591-88055366

产品详情

福建外墙保温装饰系统 外墙外保温装饰板 外墙保温装饰复合板 金强（福建）建材科技股份有限公司，总部位于福州，由硅酸盐板材事业部、装饰地板事业部、家具装饰事业部、涂料事业部、外贸事业部等五个事业部组成。总投资10亿元的金强工业园，坐落于福州长乐。集团在泰国成立了新产品开发实验室，在国内已经建立起完善的销售网络，并在美国、日本、澳大利亚、加拿大、台湾、东南亚等国家和地区建立了合作伙伴关系，多年来为国际和国内众多大型国防工程、公共建筑及市政工程提供了优质产品，现已发展成为生产和销售各种优质、生态、环保建筑材料和系统的大型企业集团。公司生产的所有产品通都过了ISO9001:2000质量管理体系认证，主打的“金强”品牌系列产品，先后获得福建省著名商标、福建名牌产品、中国环境标志产品认证委员会颁发的环境标志产品证书。金强也是国内硅酸盐纤维板行业中唯一荣获“中国驰名商标”的企业。金强硅酸盐板材事业部 金强五大事业部之一，属于基础产业，引进了国际最先进的硅酸盐板生产设备，在国内率先以硅酸盐板材为基础进行产品深加工，产品获得“环境标志产品认证”，并为《环境标志产品政府采购清单》产品，年产量达到4000万平方，销售网络已经遍布全国及东南亚，销售量稳居全国板材销售前三甲。JQ-WB001的基材选用的是高密度硅酸盐纤维板，由波特兰水泥和进口原生木浆、进口EPS微晶粉和精选的石英砂构成，板材经过24小时加压、蒸压养护处理，面板分为粗细两面，表面纹路独特，质感良好。产品规格：厚度：6、8、10、12、15mm 标准规格：2440X1220mm 误差：长度、宽度：/-3.0mm 厚度：/-0.5mm 产品性能：轻质高强，耐磨耐腐蚀；防潮防水防火降噪；环保无毒，100%不含石棉；粗面花纹立体美观，细面纹路质感细腻，适合作为表面饰材。密度：1.4—1.7g/cm³ 含水率：10% 湿涨率：0.20% 抗折强度：16MPa 导热系数：0.25W/(m.k) 耐酸碱性：浸泡48h无变化 防火性能：符合GB8624A1级不燃材料要求 适用范围：广泛用于各类表面装饰或背景底衬