

H83Y H83H油田高压止回阀

产品名称	H83Y H83H油田高压止回阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:H83Y H83H 压力:10公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

【油气田高压逆止阀产品简介】

油气田高压逆止阀采用于公称直径PN1.6 ~ 42.0MPa,操作温度-29 ~ 550 的原油、化工厂、火力点发电厂等各类工作状况的管道路上。可用物质为：水、成品油、蒸气等。选料讲究，合乎中国、外技术标准，原材料的全面质量高。密封面匹配有效，活塞阀、高压闸阀突面选用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金刀具喷焊而成，耐磨损、耐热、抗腐蚀、抗擦破，坚固耐用。商品按国标GB/T12235生产设计。可采取各种各样配管法兰标准及法兰密封形式，满足不同工程项目必须及客户要求。阀体材料种类齐全，密封垫可以根据具体工作状况或客户要求有效选装，能主要适用于工作压力、环境温度及物质工作状况。可按照客户要求生产设计不一样结构类型和连接方式的逆止阀，为各类设备配套应用。

【油气田高压逆止阀运用标准】

设计与制造 GB/T12235

连接端规格 构造长短 GB/T12221

法兰标准尺寸 JB/T79

检测与实验 JB/T9092

原材料 碳素钢 GB/T12229

不锈钢板 GB/T12230

碳素钢 Q/ZB66

标示 GB/T12220

供应 JB/T7928

【油气田高压逆止阀关键材料】

碳素钢、低温钢、双相钢(F51/F53)、钛金属、铝青铜、因科镍尔(INCONEL625)、SS304、SS304L、SS316、SS316L;钼钢、蒙乃尔(400/500)、20#铝合金, 双相不锈钢等金属复合材料

【油气田高压逆止阀框架图】

【油气田高压逆止阀关键连接尺寸】

公称直径(MPa)

公称通径(mm)

规格(mm)

B

P

D

L

16.0

20.0

25

22

50.8

80

127

32

28

60.32

80

140

40

35

88.8

100

152

50

45

88.8

120

184

65

58

88.8

120

210

80

72

107.95

170

235

100

90

123.82

170

273

25.0

35.0

25

22

50.8

80

127

32

28

60.32

80

140

40

36

88.8

100

152

50

45

88.8

120

184

65

58

88.8

120

210

80

72

107.95

170

235

100

90

123.82

170

273