

氯化聚氯乙烯材质CPVC圆形泡罩塔盘 CPVC塑料钟罩状泡罩塔板

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 氯化聚氯乙烯材质CPVC圆形泡罩塔盘 CPVC塑料钟罩状泡罩塔板 |
| 公司名称 | 江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司 |
| 价格 | 500.00/件 |
| 规格参数 | 型号:DN100-DN10000 材质:金属、不锈钢、碳钢 是否定制:是 |
| 公司地址 | 江西省萍乡市开发区高新园西区 |
| 联系电话 | 15807992939 15807992939 |

产品详情

氯化聚氯乙烯材质CPVC圆形泡罩塔盘 CPVC塑料钟罩状泡罩塔板

泡罩塔盘应用：适用于反应精馏，某些有机产品分离；苯-甲分离；硝基氯苯分离；乙烯氧化吸收。泡罩塔盘在塔盘板上开许多圆孔，每个孔上焊接一个短管，称为升气管，管上再罩一个“帽子”，称为泡罩，泡罩周围开有许多条形孔，工作时，液体由上层塔盘经降液管流入下层塔盘，然后横向流过塔盘板，流入再下一层塔盘；气体从下层塔盘上升进入升气管，通过环形通道再经泡罩的条形孔流散到泡罩间的液层中。

氯化聚氯乙烯材质CPVC圆形泡罩塔盘 CPVC塑料钟罩状泡罩塔板技术要求如下：

- 1.升气管扩口处表面不允许有裂纹，沟槽等缺陷；
- 2.泡帽安装后，泡帽内径与升气管外径之前的距离应均等，其偏差不大于2mm；
- 3.塔盘安装后，必须平整，平面度偏差不大于2mm；
- 4.升气管应垂直于塔板，其顶面应在同一水平面上，其偏差不超过 $\pm 1\text{mm}$ ；
- 5.升气管与塔板胀接后，须保证严密性，不漏水；
- 6.塔板上各泡帽的齿缝上缘应在同一水平面上，其偏差不超过 $\pm 1.5\text{mm}$ ；
- 7.加工零件表面粗糙度为12.5。

江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司多年从事研究，开发塔内件产品、化工填料。现有规整及散堆两大类共100多个品种。主要材质有金属类有：氯化聚氯乙烯材质CPVC圆形泡罩塔盘 CPVC塑料钟罩状泡罩塔板、不锈钢、碳钢、纯钛、铝合金；塑料类有：PP、RPP、PVDF、CPVC、PVC、聚四氟乙稀、尼龙等；陶瓷类；塔内件产品有50多种。广泛应用于化工、化肥、烧碱、石化、电力、制药等行业，起到了增效、降耗的作用，使企业获得可观的综合经济效益。

供货范围：绿色分离技术与装备的开发设计和生产，包括整套工艺包技术和各类塔内件装备技术和产品的研发，制造，及各类化工设备生产销售

主要生产：填料塔内件,拉西环填料,鲍尔环填料,矩鞍环填料,阶梯环填料,丝网波纹填料,孔板波纹填料,规整填料,泰勒花环填料,扁环填料,环保球,海尔环填料,液体分布器,液体收集器,槽盘式分布器,泡罩塔盘,浮阀塔盘