

常德聚氨脂塑胶跑道施工 新国标 硅PU球场建设专业施工生产厂家 耐磨不易褪色 视频

产品名称	常德聚氨脂塑胶跑道施工 新国标 硅PU球场建设专业施工生产厂家 耐磨不易褪色 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

常德聚氨脂塑胶跑道施工 新国标 硅PU球场建设施工生产厂家 耐磨不易褪色 视频

塑胶跑道随处可见，看起来都很相似，但塑胶场地也分为很多类型，不同类型因材料不同其运用的场景也有所不同。

1、透气型塑胶跑道：

透气型跑道又称渗水型跑道，因其具有良好的透气透水性能而被多雨水地区广泛采纳。透气型跑道即具有一般跑道的优点和性能，又成本低廉，成为目前塑胶跑道面层的主流产品之一，适用于各地大中小学，气候条件在-16度以上的地区，不适用于高寒冰雪地区。

性能：1、抗紫外线、耐老化，颜色持久稳定；2、渗水透气无积水、场地利用率高；3、施工简单，低碳环保；4、强调整体性能，适合田径项目比赛、训练等。

2、混合型塑胶跑道：

广泛认可的优越物理性能：混合型塑胶跑道采用田联认可的混合结构，面层为EPDM彩色颗粒，呈平整、密实结构。宝鑫体育的混合型跑道采用的是环保型PU双组份混合料，因其独特的微发泡技术，使其具备优越的物理性能和良好的外观，得到市场的广泛认可。面层施工可采用喷颗粒或撒颗粒。

性能：1、适度的弹力，减少体力消耗，避免运动损伤；2.平整美观、颜色柔和，满足各项赛事需求；3

、控制水份上升，防止发泡、剥离；4.持久耐磨，可满足高频率使用；5、施工技术成熟，维护方便，节约管理成本。

综上所述，了解[塑胶场地](#)

首先了解它的材质和性能，这样才能在更好的选择合适的类型运用在不同的场景。

其实呢如果想要要营造良好的体育场地，那么在铺装硅PU球场地坪时，施工精度需要达到装修工程的级别，混凝土施工质量需达到汽车公路的要求。如此一来，这就要求水泥混凝土在施工中不能出现积水、表面不平整、烂边，起壳，泛砂等现象。

首先，混凝土表面需达到C25及以上的强度，表面必需用机械提浆、机械收光，以控制表面的密实度，混凝土施工表面为轻微毛面。而混凝土的平整度为按3米×3米分成网状，用塞尺测量大局部凹陷处不超过3mm，即为合格点，平整度合格率达到85%，即为合格。85%—94%为良，95%为优。基础强度是地坪质量的关键，塑胶是将面层粘接在基础之上，基础强度不够，造成松动，粘接不牢，塑胶随即便坏掉，千万不能由于表面不平整，再用水泥抹一层，这样容易使硅PU球场地坪起壳。

其次，混凝土的坡度要求为用水准仪按设计标高等高线的位置抽测标高。用方格网法实测标高。并计算出横向和纵向坡度，横向坡度及纵向坡度与设计坡度相差不超过1%为合格。然后，混凝土的密实度要求是大于95%，施工前，混凝土基础地面的含水量不能大于5%。由于面层的总厚度只有几毫米，基础不平整肯定用面层材料填补，将造成面层厚度不一致，弹性不一样。而基础积水，积水部份的塑胶表面颜色鲜艳，整体看上去跟花斑一样。后，处理施工缝，千万不能造成烂边，烂边是造成塑胶松动的直接原因，需钢模支模，且不能松动，而伸缩缝是保障混凝土不开裂、不起凸的措施，需按要求施工。营造出标准、美观的硅PU球场，每一道施工工序都要注重，尤其是混凝土基础地面，它决定了地面的质量。

常德聚氨脂塑胶跑道施工，常德塑胶跑道施工，常德塑胶跑道，常德硅PU球场建设，常德硅PU球场施工，常德硅PU球场施工厂家，常德硅PU球场