

煤矿用橡套电缆MY-0.38/0.66KV

产品名称	煤矿用橡套电缆MY-0.38/0.66KV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

煤矿用橡套电缆MY-0.38/0.66KV1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · km。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。3、产品标准：MT818.5-1999。4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成，围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。5、导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。6、绝缘：采用 GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。7、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。8、地线：采用半导电橡皮包覆。9、绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导电带。10、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。11、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。13、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接MYE-0.38/0.66 煤矿用移动弹性体软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接MYP-0.38/0.66 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接MYPE-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接MYPE-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆
额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接