

## 边框护栏网，框架铁路防护网

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 边框护栏网，框架铁路防护网                    |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司                    |
| 价格   | 30.00/套                          |
| 规格参数 | 产品名称:边框护栏网<br>产品材质:低碳钢丝<br>产地:四川 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号         |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885          |

## 产品详情

铁路防护栏，铁路框架护栏网，边框铁路防护网等各种铁丝网销售中。

什么是框架式护栏网？框架护栏网又称为"边框式防攀焊接片网"，“框架隔离栅”。

框架式护栏网产品规格：框架护栏网产品规格详细介绍

网面：采用优质盘条作为框架护栏网生产的原料，材质为Q195。

表面处理：镀锌，热浸塑，喷塑。热浸塑框架护栏网是客户较青睐的表面处理方式。

网片尺寸：1700mm高×2500mm宽、1800mm高×2500mm宽、1800×3000、2000×3000、1500×2500等。

丝径(焊网钢丝直径)范围：?2.5mm-?6.0mm;常用规格?3.0mm,?3.2mm,?3.5mm,?3.8mm,?4.0mm。

网孔尺寸：25×75mm-150×300mm；以50×100/75×150/50×200/60×150较为常见。边框：边框：20×30或20×40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管。

立柱：?48mm×1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管。通常可选择普通圆管

适合区域：高速公路，铁路(用于公路铁路封闭路的两侧作为高速公路封闭网使用),工业厂区隔离围护，野外风景区，牧区等等。

安装方式 C20混凝土浇注安装，钻孔安装。法兰盘膨胀螺丝安装，立柱含预埋。（250-300mm，预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400）连接方式  
热镀锌防盗螺丝，立柱、网片连接片，防雨帽。可选色系  
翠绿，果绿，墨绿，黑，白，灰，或可选色：RAL265种\*\*（内）标准色;也可以热镀锌处理.

表面处理 浸塑，热镀锌+浸塑，冷镀锌+浸塑 边框规格

长宽：22X14，14x20,20X30,25X30，30X30，20X40,矩形管 厚度：1.2，1.5，2.0，2.5 以上单位（mm毫米）

立柱规格 圆钢管：48，60，75 厚度：1.2，1.5，2.0，2.5 以上单位（mm毫米）立柱高度  
1900，2100，2200，2500，等。单位（mm）立柱中距 柱中至柱中，1800---3000（mm）