

# 维修销售四方CSDY-031电源板模件

产品名称	维修销售四方CSDY-031电源板模件
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:北京四方 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

## 产品详情

### 维修销售四方CSDY-031电源板模件

开入端子的定义参看各个型号端子附图。其中：

X6-c2 为开入电源正端，X6-c28 为开入电源负端，需接入电源输出的 + 24V 和 -24V。

X6-a4，X6-a6，X6-a8，X6-a10，X6-a12，X6-a14,X6-a16 端子为保护压板端子，

具体定义参照相应型号端子图。当保护运行时需要该保护功能时接入开入正电源。

X6-a18 端子为是否投第一母线电压开入；X6-a20 端子为是否投第二母线电压开

入；用于面板 I 母、II 母灯的显示。如果采用装置的电压切换插件进行压切，这两个端子不用接，机箱内部连好。

X6-a22 端子为闭锁远方操作选择，接入+24V 时，只允许就地控制。

X6-a24 端子为检修状态压板，接入+24V 时，进入检修状态，进行保护试验时不向监控后台上送报文。运行时应退出该压板。

X6-c22 端子对于含距离功能的型号为相邻线加速信号的输入端子，其余装置为

备用。

X6-c24 端子为外接操作箱 TWJ。

X6-c26 端子为闭锁重合闸开入。