

无锡钢铝拖链 苏州桥式钢铝拖链

产品名称	无锡钢铝拖链 苏州桥式钢铝拖链
公司名称	精誉数控机床附件制造厂
价格	288.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州盐山王信工业区
联系电话	0317-6227099 13784731391

产品详情

TLG型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支撑轮）长度大，支撑板可依顾客需要制作，适用于工作母机，移动机械等。其弯曲半径为50—600m，链板高度为35—150mm，可任意选用。TLG型系列拖链其使用行程最大为32米。适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径

拖链的支撑板宽度为150mm至1800mm，孔与孔之间的间隔量为5mm。链板的高度,也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的，机床最大限度运转时，如拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍。弯曲半径可根据所给表格选择100—600mm，行程小的可相应选择较小的半径。

拖链的长=1/2行程 4个弯曲半径，这只适用于当固定联结是在行程式的中点时。拖链的固定可根据机床的位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部，一般情况联结部分在拖链由内向外周。电话0317-6227099 传真0317-6344456 13784731391