

什么是银行刚性防护 银行刚性防护都是指哪些方面 有没有具体的实施方案

产品名称	什么是银行刚性防护 银行刚性防护都是指哪些方面 有没有具体的实施方案
公司名称	北京涉成华阳科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市顺义区金穗路2号院3号楼6层607（注册地址）
联系电话	17338149716

产品详情

针对以上问题呢我一一给大家做个解答：

首先刚性防护这个概念是从哪里来的，其实刚性防护是源于GA-745，具体详细的描述如下：

- 1、根据中华人民共和国公共安全行业标准GA 745-2017《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》5.6条“各种外接线缆应有防护措施，接插件应置于封闭的刚性防护体内”指导细化，实施方案或者产品应实现从墙插（墙壁上的强弱电接口）到设备线路输入端应全程刚性防护。（备注：墙壁上强弱电接口需提供保护罩。）
- 2、刚性防护材料要求：实施方案或产品外壳应采用铝型材、压铸铝、冷轧钢板金属材质，符合《GB/T 700》、《GB/T 912》要求；表面喷塑，抗氧化，耐酸碱，防腐蚀。（防腐蚀：按照GB 136461-86所规定的方法进行评定，应达到6级。）
- 3、实施方案或产品应实现强弱电线路物理隔离，防止强电线路起火对弱电线路影响，同时兼具信号隔离，防止强弱电线路信号干扰。
- 4、实施方案或产品应具有锁止功能，防止供电单元外力损坏或触电风险，同时防止外接网络接入造成信息安全隐患。
- 5、实施方案或产品应具防触电保护：金属防护体内层应采用绝缘材料隔离，全程防止强电线路与金属外壳接触。
- 6、实施方案或产品应具有防尘(防鼠)功能，IP防护等级大于等于IP30（防尘：防止大于2.5mm的物体侵入；防止直径大于2.5mm的蚊蝇、昆虫或物体侵入）。
- 7、实施产品及方案应完全符合由《国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心》出行的GB16796-2009《安全防范报警设备.安全要求和试验方法》

所以，现阶段的营业大厅刚性防护已经有初步的要求和标准了。

现阶段比较成熟的刚性防护主要由以下部件组成：墙插防护盒，线槽，电源管理箱，束线管，出线罩和转接口，在做细致一些，增加了安全提示牌，使用方logo，防撞角等，以下是效果图：

以下是施工图：

我借鉴的是涉成华阳品牌的施工效果图，相对于其他淘宝产品，涉成华阳产品成熟，品类丰富，资质齐全，而且提供方案和技术指导，还是挺不错的生产厂家。

在此为了大家少走弯路，我这边也分享一下很多朋友项目失败的原因。很多做刚性防护的新人会用以往经验，一开始都会贪图便宜，东拼西凑的劣质产品去给银行施工，施工标准一塌糊涂。其实银行标准已经早已升级。不仅浪费了宝贵的试点机会。zui后也会得不偿失。

zui后说明一点，线路整理其实产品并不复杂，做好除了产品成熟外，zui重要的一点就是施工标准，不管做什么产品乱做和按施工标准做出来的东西是两码事。所以，施工经验缺乏的一定要多多和厂家沟通施工经验，尽量让厂家给予指导一下，传授一下施工上的窍门和步骤标准，可以事半功倍，后期省时省力哦。

。