

山东kbk kbk起重机生产厂家 奥润特

产品名称	山东kbk kbk起重机生产厂家 奥润特
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

KBK轨道轻小型起重机有什么优点多kbk kbk kbk

降低厂房造价:设备不需借助厂房牛腿，在厂房前期设计阶段即可大限度的降低厂房立柱承载设计、大幅度的减少厂房造价。

厂房无需改变:针对已有的车间，可随时根据生产需委，进行添加，不需对厂房结构进行任何改造

设备闲置少:可根据实际需要覆盖的搬运空间，进行射击，限度减少设备闲置浪费。

模块化设计:可根据不断变化的生产需要，进行增减，kbk起重机生产厂家，拆装搬迁轻松快捷，不影响其他区域起重机正常使用。

更定位:结构轻小，操作方便，定位

更节能环保:功率小，能耗低。节能环保。

运行噪音极低:结构简介，故降率低，极大程度减少设备故障降带

综合效益高:轨道系统免维护，电气部件维护方便，德马格kbk轨道，且成本低减少设备故障选成的时间和人工花费，综合效益高

KBK组合式悬挂起重机的质量标准检验方法kbk kbk

KBK组合式悬挂起重机的质量标准检验方法

(1)轨道的实际中心线对起重机梁的实际中心线位置偏差不应大于10mm。

(2)轨道的实际中心线对安装基准线的水平位置偏差不应大于5mm。

(3)起重机轨道跨度的允许偏差为 $[3+0.25](mm)$

式中起重机轨道跨度(m)。

(4)轨道顶面对其设计位置的纵向倾斜度不应大于 $1 / 1000$ ；每2m测一点，全行程内高低差不大于10mm。

(5)轨道顶面基准点的标高相对于设计标高的允许偏差为10mm。

(6)同一截面内两平行轨道的标高相对差不应大于10mm。

(7)轨道接头高低差及侧向错位不应大于1mm，kbk是什么？，间隙不应大于2mm。

(8)钢轨应与弹性垫板贴紧。当有间隙时应在弹性垫板下加垫板垫实，垫板的长度和宽度均应比弹性垫板大10~20mm。

(9)桥架组装时应符合下列要求。

1)主梁上拱度(F)允许偏差 $-0.1F+0.4F$ 。

$F=S / 1000(mm)$

式中起重机跨度(mm)。

2)桥架两对角线相对差不大于5mm。

3)小车跨端轨距允许偏差为2mm，跨中轨距允许偏差在+1mm与+5mm之间。

4)同一截面上小车轨道高低差不大于3mm。

KBK型起重机是一种轻型的起重设备，一般起重量不超过2000KG，德州kbk，特别适合起重量不大，但又必须用简易的机械化设备来完成搬运工作的场合。它通常配备环链葫芦作为起升机构，横梁和小车移动多以手动为主。

KBK起重机一种轻便型的起重机，全部部件都经过标准化设计，可按一定规则任意组合。它主要的部件是一种特殊设计的用来做起重机轨道和横梁的型钢，这种型钢强度高且自重轻，搭配其他一些标准部件，比如吊点，小车和吊耳等，就可以方便，快速，经济地构造出一台小型起重设备。常见的KBK型起重机有以下几种形式：

1.KBK单轨起重机

2KBK单梁起重机

3KBK双梁起重机

4KBK晨伸梁起重机

5KBK伸缩梁起重机

6.KBK龙门起重机

7.KBK悬臂起重机

8其他特殊KBK起重机

*产品安装方法详见产品安装手册，如有疑问请咨询客服

山东kbk-kbk起重机生产厂家-奥润特(诚信商家)由山东奥润特起重机械有限公司提供。山东奥润特起重机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。奥润特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！