

# 顶轴油泵入口滤芯SFX-660\*30 供应黎明贺德克| 玻璃纤维 |

产品名称	顶轴油泵入口滤芯SFX-660*30 供应黎明贺德克  玻璃纤维
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

五、贺德克滤芯如何保养：1.要做到定期的清理工作，这是必不可少的步骤

我见过齿轮箱滚子轴承已打毛的表面 适用于介质粘度值N46~N460cSt的润滑油 5、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化（四）、大型机组、燃气轮机、船舶用的空气滤芯、机油滤芯、油过滤器、油水分离器滤芯、油气分离器滤芯等

3.滤芯操作中可以导出静电到安全值以下，表示突发性相关的例句连续的黑碳形成或淤积油形成都能排除 3 性能参数 过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm

过滤比：X 100 结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：

滤芯抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按

ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 流量—压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\* (\*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80)

QYL型回油过滤器 滤芯型号：QYLX-63 × \*Q2 QYLX-100 × \*Q2 QYLX-160 × \*Q2 QYLX-250 × \*Q2

QYLX-400 × \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 × \*

GX-25 × \* GX-40 × \* GX-63 × \* GX-100 × \* GX-160 × \* GX-250 × \* GX-400 × \* GX-630 × \*

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 × \* IX-63 × \* IX-100 × \*

IX-160 × \* IX-250 × \* IX-400 × \* IX-630 × \* IX-800 × \* IX-1000 × \* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-

A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10 × \* TZX2-25 × \* TZX2-40 × \* TZX2-63 × \* TZX2-100 × \*

TZX2-160 × \* TZX2-250 × \* TZX2-400 × \* TZX2-630 × \* TZX2-800 × \* TZX2-1000 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \*

TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 × \*Q2 GP400 × \*Q2 GP500 × \*Q2 GP600 × \*Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 × \*Q2 WY400 × \*Q2

WY500 × \*Q2 WY600 × \*Q2 WY700 × \*Q2 WY800 × \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25 × \* TFX-40 × \* TFX-63 × \* TFX-100 × \* TFX-160 × \*

TFX-250 × \* TFX-400 × \* TFX-630 × \* TFX-800 × \* TFX-1000 × \* TFX-1300 × \* (\*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号: TFBX-45 × \* TFBX-70 × \* (\*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号: NLX-25 × \* NLX-40 × \* NLX-63 × \* NLX-100 × \* NLX-160 ×

NLX-250 × \* NLX-400 × \* NLX-630 × \* NLX-800 × \* NLX-1000 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号: SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10、SPX-08 × 25、SPX-10 × 10、SPX-10 × 25、SPAX-10 × 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号: SFAX-25 × \* SFAX-40 × \* SFAX-63 × \* SFAX-100 × \*

SFAX-160 × \* SFAX-250 × \* SFAX-400 × \* SFAX-630 × \* SFAX-800 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号: SFBX-25 × \* SFBX-40 × \* SFBX-63 × \* SFBX-100 × \*

SFBX-160 × \* SFBX-250 × \* SFBX-400 × \* SFBX-630 × \* SFBX-800 × \* SFBX-1000 × \* SFBX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号: SFX-60 × \* SFX-110 × \*

SFX-160 × \* SFX-240 × \* SFX-330 × \* SFX-500 × \* SFX-660 × \* SFX-850 × \* SFX-950 × \* SFX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号: STZX2-25 × \* STZX2-40 × \* STZX2-63 × \* STZX2-100 × \* STZX2-160 × \* STZX2-250 × \*

STZX2-400 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号: STXX-25 × \* STXX-40 × \* STXX-63 × \* STXX-100 × \* STXX-160 × \* STXX-250 × \* STXX-400 × \*

(\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号: PLFX-30 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-

H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号: HX-40 × \* HX-40 × \* Q HX-40 × \* W HX-10 × \* HX-10 × \* Q

HX-10 × \* W HX-25 × \* HX-25 × \* Q HX-25 × \* W HX-63 × \* HX-63 × \* Q HX-63 × \* W HX-100 × \* HX-100 × \* Q

HX-100 × \* W HX-160 × \* HX-160 × \* Q HX-160 × \* W HX-250 × \* HX-250 × \* Q HX-250 × \* W HX-400 × \*

HX-400 × \* Q HX-400 × \* W HX-630 × \* HX-630 × \* Q HX-630 × \* W HX-800 × \* HX-800 × \* Q HX-800 × \* W

HBX-10 × \* HBX-25 × \* HBX-40 × \* HBX-63 × \* HBX-110 × \* HBX-160 × \* HBX-250 × \* HBX-400 × \*

HBX-630 × \* HDX-10 × \* HDX-25 × \* HDX-40 × \* HDX-63 × \* HDX-100 × \* HDX-160 × \* HDX-250 × \*

HDX-400 × \* HDX-630 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号: TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \* TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \*

(\*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号: FAX-25 × \* FAX-40 × \* FAX-63 × \*

FAX-160 × \* FAX-250 × \* FAX-400 × \* FAX-630 × \* FAX-800 × \* FAX-1000 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号: FBX-25 × \*

FBX-40 × \* FBX-63 × \* FBX-100 × \* FBX-160 × \* FBX-250 × \* FBX-400 × \* FBX-630 × \* FBX-800 × \* FBX-1000 × \*

FBX-1300 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) 10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作

业装置: 液压机, 金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备, 塑料注塑成型机、塑料挤出机

等化工机械, 拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械, 隧道、矿井和地面的挖掘设备, 各

种船舶的舵机等 2、可延长油液的使用寿命 下面介绍下液压油滤芯的基本知识: 液压油滤芯可去除污水

中的浮上油、分散油和机械乳化油, 对污水中油的含量要求不高, 处理后的水可达到排放和回用标准 由

于风力发电机多安装在偏远、空旷、多风地区, 如我国的新疆、内蒙古及沿海等地区, 增速齿轮箱的工

作环境属于高低温变化、高湿气, 并且风机处于相对偏远的地区, 维修或更换的成本巨大, 因此设计要

求齿轮箱必须有极高的运行稳定性、可靠性 液压油滤芯 1、工作原理及其产品型号: 液压油滤芯是用于

保护液压系统中特定元件, 滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质, 控制工作介质的污染度 甚至在用户

不能提供技术资料或原生产厂家不再生产的条件下, 我公司销售工程师会在现场技术分析, 提供准确的

配件 2产品详细信息: . 工业用油品如液压油. 变压器油. 透平油. 冷冻机油. 润滑油. 抗燃油等在使用过程中由于

种种原因会混进去一些杂质, 主要杂质有机械杂质. 水和空气等, 这些杂质会造成腐蚀加快, 增加机械

磨损, 降低工作效率, 使油品变坏降低设备使用寿命, 严重时会产生油路堵塞造成生产事故

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水  
13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备  
此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品