

中牟河南不锈钢防火门

产品名称	中牟河南不锈钢防火门
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

在订购防火门前我们需要对门洞尺寸进行测量，河南不锈钢防火门，这时的门洞一般可分毛洞口尺寸及净洞口尺寸，毛洞口也就是一种没有粉刷还可见到里边的砖块，及净洞口当然是粉刷完毕的了。这时你不重要管它是什么洞口把它的宽和高记录下来既可，当然如果门洞墙面不垂直的话你可以分别测量一下门洞的上、中、防火玻璃下三个点的数据，一般为了方便安装取窄的尺寸。宽和高有了那就看看你的地面情况，是要铺地砖还是大理石或者什么也没有，要把它的厚度预留出来，以免防火门购买回来安装不上。

防火门材料的主要方法：

- 1.丈量前需要留意洞口高的基准线在什么位置，基准线下移多少？好比：基准线是50线，那么也就是说从洞口上沿到基准线的长度加上50公分就是洞口的高度，另外需要留意的就是，基准线在洞口两侧都应该存在。其次，还要留意防火门有无下槛，是否要做地埋。后还要看清洞口是净洞口仍是毛洞口。以上工作做完进行以下第二步
- 2.对需要安装防火门的洞口而言，它们的洞口大多不是规则状的，在丈量时，洞口宽度要上中下量三次，取小的尺寸，高度需左右量两次，取小尺寸。但这个尺寸还应标明是净洞口尺寸仍是毛洞口尺寸，这样就得出来了结果。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

“原本应该在危机时候保护生命的屏障的防火门，如果使用了的消防产品，防火门就可能变成了‘门’，对消防安全造成更大的危害。”日前社会上防火门日益猖獗，上海市消防局防火部技术处提示本市企事业单位及群众警惕防火门加剧火势，加大火灾隐患。

防火门5分钟被烧穿

建筑物、特别是高层建筑中，如果防火分隔或防火处理不好，发生火灾时好像一座座高耸的烟囱，成为火势迅速蔓延的途径。防火门窗是阻断这种蔓延的一种有效设备。

据测定，在火灾初起阶段，因空气对流，火灾燃烧，假如一座高度为100米的高层建筑，在无阻挡的情况下，半分钟左右，烟气就能顺竖向管井扩散到顶层。因此，选用合格的防火门，对于抑制火灾蔓延、保护人员疏散有着极其重要的作用。而防火门不仅不能阻挡火势，而且会助长火势，缩短逃生时间。劣质的产品无法起到阻火作用。

消防部门提醒市民，购买消防产品必须到正规的生产企业。查询具有合格消防产品生产能力的生产企业名单可至消防产品合格评定中心网站，除核对该单位的生产信息外，该网站还提供消防产品生产企业的单位地址和联系方式等信息。

用于实木防火门的五金配件必须是耐火五金配件，主要五金配件为：防火合页(铰链)、防火插销、防火门锁、防火顺序器和防火闭门器等。

实木防火门的耐火性能在耐火性能检测时，实木防火门应能在其耐火性能所要求的时间内满足标准所规定的条件。

实木防火门上应布测温点的平均温升达到140 或任意测温点温升达到180 时，即判其隔热性丧失。

以上就是关于实木防火门在我国起源历史以及技术指标要求方面的相关介绍，如果有相关产品的疑问，请咨询的实木防火门生产厂家，相信会得到满意的答复。

中牟河南不锈钢防火门由郑州市天荣建材有限公司提供。中牟河南不锈钢防火门是郑州市天荣建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司还是从事防火锁，河南防火锁厂家，郑州防火锁批发的厂家，欢迎来电咨询。