

新乡防火闭门器表

产品名称	新乡防火闭门器表
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

滑轨安装：一般闭门器安装在门上，滑轨安装在门框上。闭门器可以在门的两侧。与种安装方法对比，这种安装方式关门小。依照这种方式安装后，由于没有突出的连杆与摇臂，所以美观。

以上便是闭门器安装示意图的各种解析，希望大家在了解之后能够根据合适的环境来选择合适的安装方法，更加熟练地运用在生活中。

中档美标防火闭门器

非防火门闭门器达到100万次开启寿命测试。防火门闭门器达到50万次以上寿命测试，满足美国ANSI 156二级要求。适用于较高保安性，使用频率较高的高强度住宅用门和中等强度商业用门的门控系统。

参考价格：600 ~ 1000元左右。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

通常在闭门器使用一段时间后会以下的问题：

- 1) 安装螺钉松动或丢失，导致闭门器未处在正确的安装位置上、连接臂损坏；
- 2) 闭门器关闭时的缓冲效果变差，导致门与门框之间撞击，门体变形；从结构来看，闭门器是一个封闭的整体，从外型基本看不出其质量好坏。

中国内置防火闭门器新标准中级：要求达到50万次启闭寿命测试，能满足国内外一般技术标准要求。适用于启闭频率一般的公共场合、住宅项目、商业建筑场合门控系统。

参考价格：750 ~ 1000元左右。

防火门闭门器的在生产的时候符合国家发布的GA93-2004标准，我们在安装防火门闭门器的时候要符合那些标准呢？

我们在安装防火门的时候除了要严格按照说明书执行外，还要根据门开的方向和尺寸来安装。

通常情况次下防火门闭门器使用外装式的闭门器，在安装的时候要将防火门的闭门器安装在铰链侧门开启的一面，防火闭门器价格表，安装时闭门器的杆臂是朝外突出的，与门框成90°左右，门器安装在与铰链侧相反的门关闭的一面，而一个闭门器提供的额外支架安装到平行门框的臂上。门器机身反过来安装在门框上(注意不是门上面)闭门器在门的铰链相反的以免，一般是用在朝外开启的外门，尤其是哪些只有很窄的上沿，没有足够的空间来安装闭门器机身的哪些防火门。

新乡防火闭门器价格表由郑州市天荣建材有限公司提供。“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,防火防盗门,防火卷帘门”选择郑州市天荣建材有限公司，公司位于：郑州市四环中段，多年来，郑州天荣坚持为客户提供好的服务，联系人：闫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。郑州天荣期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事木质防火门，河南木质防火门厂家，郑州木质防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。