

华为无线公司 四川华为无线公司 北京盈富迈胜公司

产品名称	华为无线公司 四川华为无线公司 北京盈富迈胜公司
公司名称	北京盈富迈胜科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔6号楼2单元1110
联系电话	18510006032 18510006032

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京盈富迈胜科技发展有限公司

无线AP的通信信号

如果其信号穿越了墙壁或受到了其他干扰的话，它的通信距离将会大大缩短；为了避免通信信号遭受到不必要的削弱，你一定要控制好无线AP的摆放位置，让其信号尽量不要穿越墙壁，更不能穿越浇注的钢筋混凝土墙壁。通过实际测试发现，在10米距离之内，无线AP的传输信号在穿越了两堵砖墙之后，它的信号强度仍然能够维持在标准的传输强度，不过一旦无线信号穿越了浇注的钢筋混凝土墙壁时，它的信号强度足足下降了一半。由此不难看出，无线通信信号在穿越有金属的墙壁时，其信号强度将会受到大幅度衰减。所以，在两层以上的建筑物中组建无线局域网时，能在每一个楼层中安装一个无线AP，这样可以确保在本楼层之内的所有无线工作站都能处于该无线AP的覆盖范围之内。此外，要是在一层之内，华为无线公司，如果房间间隔的数目较多时，那么你应该确保无线AP和无线工作站之间，不能有超过两个以上墙壁的间隔，否则就需要多安装几个无线AP，以确保每一台无线工作站都能获得足够的信号强度。当然，为了确保某一座建筑物之内的所有无线工作站能同时连接到一个网络中，华为无线公司，你还需要通过双绞线将每一层或安装在其他位置处的无线AP连接在一起。

无线AP的覆盖范围

借助以太网，我们可以将多个无线AP有效地连接起来，从而搭建一个无线漫游网络，这样用户就能随意在整个网络中进行无线漫游了。不过当访问者从一个子网络移动到另外一个子网络的过程中，就会出现访问者与原无线AP的距离越来越远的现象，这样无线上网信号就会越来越弱，上网速度也是越来越慢，直到中断与原网络的信号连接；如果另外一个子网的无线AP信号覆盖区域与原网络的无线AP信号覆盖区域之间，有少量的重叠部分时，那么访问者在即将与原网络断开连接的那一刻，又会自动进入到新的子网覆盖区域，这样一来就能确保访问者在不同网络之间漫游时始终处于在线状态，而不会发现连接断开现象。所以，在组建无线漫游网络时，为保证无线网络有足够的带宽，就需要将每一个无线AP产生的各自无线信号覆盖区域进行少量交叉覆盖，四川华为无线公司，确保每一个无线子网之间能够实现无缝连接。

正确放置无线AP提高网络运行质量

随着无线技术的快速发展，无线局域网(Wireless Local Area Network，华为无线公司，WLAN)技术已非常成熟，上网速度也越来越快。作为无线上网的关键设备--无线AP的性能的好坏以及位置的摆放，直接影响着无线网络传输信号的强弱。

使用了嵌入式Linux操作系统，开发过程遵循了典型的嵌入式软件开发流程，经过系统联调和严格测试表明系统能够高效的完成数据交换任务、灵活简便的进行配置、任务运行正常、资源较为节省。

华为无线公司-四川华为无线公司-北京盈富迈胜公司(查看)由北京盈富迈胜科技发展有限公司提供。北京盈富迈胜科技发展有限公司是一家从事“交换机,路由器,防火墙,无线AP,光模块”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华为,H3C,思科”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京盈富迈胜在交换机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！