

曲靖通风管道 云南腾翔鑫 通风管道制作

产品名称	曲靖通风管道 云南腾翔鑫 通风管道制作
公司名称	云南腾翔鑫通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市呈贡区拓翔路206号
联系电话	18788558059 18788558059

产品详情

铝箔玻璃棉板保温工艺

- 1)、首先将风管表面擦拭干净，擦去表面的灰尘和积水并使其干燥；
- 2)、粘结保温钉，通风管道供应商，保温钉长度要大于保温棉厚度，粘接密度为风管侧面、下面12只/m²，上面9只/m²。钉与钉间距不大于450mm，距风管边缘不大于75mm；
- 3)、裁剪铝箔玻璃棉板，裁板时使用钢锯条，要使保温材料的长边夹住短边，小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上；
- 4)、铺覆铝箔玻璃棉板，将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上，稍微用力使保温钉穿出玻璃棉板，经检查准确后，用保温钉压盖将其固定。压盖应松紧适度，均匀压紧；
- 5)、粘铝箔胶带。玻璃棉板的拼缝要用铝箔胶带封严。胶带宽度平拼缝处为50mm，风管转角处为80mm。粘胶带时要用力均匀适度；
- 6)、缠玻璃丝布，玻璃丝布的幅宽应为300~500mm，缠绕时应使其互相搭接一半，使保温材料外表形成两层玻璃丝布缠绕；
- 7)、刷防火漆。后在玻璃布面刷防火漆两遍。刷漆时要顺玻璃丝布的缠绕方向涂刷，涂层应严密均匀，并注意采取必要的防护措施，曲靖通风管道，以免污染其它部位。

吊架安装必须符合相应的安装规定，悬吊的风管与部件应设防止摆动的固，如固定支架、支撑等，固的设置位置和数量应根据系统情况而定

法兰垫料和厚度根据输送空气温度的不同，选择的材质也不同。

风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索禁止固定在风管法兰上，通风管道加工厂，严禁拉在避雷针或避雷网上。

柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲，可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不得有死弯及塌凹。

保温风管的支、吊架宜设在保温层的外部，并不得破坏保温层。

通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道，通风管道制作，是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；

曲靖通风管道-云南腾翔鑫-通风管道制作由云南腾翔鑫通风设备有限公司提供。云南腾翔鑫通风设备有限公司为客户提供“通风设备”等业务，公司拥有“腾翔鑫”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。在云南省昆明市呈贡区拓翔路206号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：熊总。