

护套 昂瑞电子 174352 2护套

产品名称	护套 昂瑞电子 174352 2护套
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津昂瑞电子科技有限公司

连接器的使用寿命也是一个需要考虑的重要因素，如果电缆反复断开和重新连接，则必须对连接器进行多次操作循环的额定值，以避免昂贵且不方便的更换。当安装人员无法看到配对时，174355-7护套，连接器也有损坏的风险，174352-2护套，必须依赖盲插，为了解决这个问题，应防止错误配合的连接器，护套，而极化、遮蔽和键控机制有助于实现这一目标。

可根据应用工作环境的温度范围去选择连接器，连接器的设计材料决定了其工作环境的温度范围，高温会破坏连接器的边缘材料，并导致绝缘电阻和耐压降低；而金属触则会在高温环境下使接触点失去弹性，并加速氧化，从而导致涂层变质。大多数连接器的环境温度范围通常为-55~100，特殊场合的要求可能会更高。

为应用设备选择合适连接器的正确思路！

1、可根据直型、弯型、电缆线外径、外壳固定要求、体积、重量及是否连接金属软管等问题去选择连接器。

2、可根据连接器的外观、形状和颜色去进行选择连接器。

3、可根据连接器实际使用情况去选择合适的连接器，通常影响连接器性能的环境因素包括温度、湿度、温度突变、大气压力、腐蚀环境等，而连接器的使用、储存及运输环境都会对其性能产生影响，因此必须根据实际环境条件选择相应的连接器。

为特殊环境应用选择正确连接器的思路！

1、如果连接器要求应用在腐蚀物或灰尘可能侵入并损坏导体的环境时，则选择密封连接器为合适。

2、如果连接器要求应用在振动的工作环境时，那么强烈建议使用在晃动时能够保持固定的螺钉型连接器。

3、如果连接器要求应用在工业组装及测试设备时，174984-2护套，则建议选择可提供高可靠性并缩短安装时间的连接器。

总结：连接器的应用环境非常广泛，一些特殊的应用环境可能存在多种不良因素，如上文分析的腐蚀物、灰尘、振动及工业等环境因素都需注意，必须选择能够满足应用环境要求的连接器产品。

护套-昂瑞电子-174352-2护套由天津昂瑞电子科技有限公司提供。天津昂瑞电子科技有限公司是天津天津市,连接器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昂瑞电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昂瑞电子更加美好的未来。