

甘肃兰州供应高级内墙乳胶漆——清新S+1环保

产品名称	甘肃兰州供应高级内墙乳胶漆——清新S+1环保
公司名称	兰州银河水泥构件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:璇力牌 产地:甘肃兰州 外观:铁桶
公司地址	兰州市七里河区八里镇二十里铺工业区259号
联系电话	15117199597 13893337488

产品详情

品牌	璇力牌	产地	甘肃兰州
外观	铁桶	每公斤涂刷面积(两遍)	8—10 (m ²)
表干时间	30分钟 (小时)	耐洗擦性	1000 (次)
耐水性	良好	干燥时间	2 (h)
稀释剂	自来水	成膜物性质	有机无机复合
储存期	1年	单件净重	20kg
漆膜颜色	白色	液态类型	水乳型
功能	其他		

清新s+1生态环保

此款漆是专门为高品质的生活而研发的。它从健康的生活理念出发，追求清新环保的品质，让消费者在繁忙之余尽情放松，体验清新愉悦之感。具有气味清新，无毒无异味，绿色环保；干燥迅速，附着力强，耐擦洗；粘液稠，固含量高，遮盖力强；质地细腻，流平性好，漆膜丰满平整的特点。

ph值：8—9 耐擦洗 > 1000次 包装规格：20kg 对比率： 0.9

涂刷面积：8—10平方米/公斤（与施工条件和底料有关）

适用范围：滚涂（中毛滚）/刷涂/无气喷涂

理论耗漆量：理论值8-10m²/kg

干燥时间：7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果施工温度：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果

重涂时间：（以干膜30微米，25-30℃计）表干：60分钟硬干：2小时重涂：至少间隔2-3小时

耐擦洗：>5000次；耐候性：5-8年；ph值：8—9

底材处理：

新建墙面：清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整，保证墙面的含水量低于10%，ph值小于10。

重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

施工工艺：

封闭底漆——柔性腻子——抗碱底漆——第一遍面漆——第二遍面漆。

建议：第一遍面漆稠刷，第二遍面漆稀刷，这样做出来的效果就会很完美。

执行标准：gb/t9755-2001（一等品）

制造商：中国.兰州银河水泥构件厂

地址：兰州市七里河区八里镇工业开发区

电话：0931-2791185 13893337488 传真：0931-2791918

网址：www.lzyhjc.comwww.xlrjq.com