

兰州供应内墙高级乳胶漆——强效三合一（II）

产品名称	兰州供应内墙高级乳胶漆——强效三合一（II）
公司名称	兰州银河水泥构件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:璇力 产地:甘肃兰州 外观:铁桶
公司地址	兰州市七里河区八里镇二十里铺工业区259号
联系电话	15117199597 13893337488

产品详情

品牌	璇力	产地	甘肃兰州
外观	铁桶	每公斤涂刷面积(两遍)	5—7 (m ²)
表干时间	1 (小时)	耐洗擦性	500 (次)
耐水性	良好	干燥时间	2 (h)
稀释剂	10%	成膜物性质	有机无机复合
储存期	6个月	单件净重	20kg
漆膜颜色	白色	液态类型	水乳型
功能	装饰		

强效三合一（i）

本产品是专门针对大型工程研发的一款性价比较高的内墙乳胶漆，特别适合于室内装修及旧墙翻新。它采用高档的钛白颜料，添加特殊的助剂，引用特殊工艺加工而成。具有漆膜细腻，涂刷面积大。经济实惠，性价比高，白度高，遮盖力强，施工方便等特点。它还集多种全效功能于一体，全面解决墙面问题，为您提供最佳的墙面效果。

适用范围：滚涂（中毛滚）/刷涂

理论耗漆量：理论值5-6m²/kg

稀释：使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果，滚涂、刷涂时通常可加入涂料10%-15%体积的水，最多不可加超过20%体积的水稀释此产品，并搅拌均匀（可根据施工手感酌情增减）干燥时间：7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果施工温度：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果

重涂时间：（以干膜30微米，25-30℃计）表干：60分钟硬干：2小时重涂：至少间隔2-3小时

底材处理：

新建墙面：清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整，保证墙面的含水量低于10%，pH值小于10。

重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

施工工艺：

封闭底漆——防水腻子——抗碱底漆——第一遍面漆——第二遍面漆。

备注：使用乳胶漆的技巧

要想做出好的效果，乳胶漆本身的质量只是其中的一方面，更重要的是要注意施工的方法和技巧，如果工艺不到位，也同样做不出好的效果，如果基材做好了，再配上我们推荐的合适的乳胶漆，效果一定保您满意。

建议：第一遍面漆稠刷，第二遍面漆稀刷，这样做出来的效果就会很完美。

执行标准：gb/t9755-2001（合格品）

制造商：中国.兰州银河水泥构件厂

地址：兰州市七里河区八里镇工业开发区

电话：0931-2791918 13893337488 传真：0931-2791918

网址：www.lzyhjc.com 更新时间：2010年11月11日